

润华20#精密光亮管

产品名称	润华20#精密光亮管
公司名称	聊城市润华金属材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城市东昌府区工业园
联系电话	0635-2990605

产品详情

产品介绍GB/T3639精密无缝钢管 分类 精密无缝钢管，精密液压无缝钢管，冷拔精密无缝钢管，冷轧精密无缝钢管，高精度精密无缝钢管，精密光亮无缝钢管。主要品种 DIN/EN

系列高精度精密光亮无缝钢管、液压系统专用钢管、汽车制造专用钢管 主要标准 DIN2391，DIN2445，EN10305，GB/T 3639 GB 8713..... 主要材质 ST35(E235)、ST37

、ST45(E255)、ST52(E355)、10#、20#、35#、45#..... 主要交货状态 NBK(+N) GBK(+A) BK(+C)

BKW(+LC) BKS(+SR) 特点 钢管内外壁无氧化层、承受高压、无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝、表面防锈处理，广泛用于液压系统用钢管、注塑机用钢管、液压机用钢管、船舶制造用钢管、EVA发泡油压机械、精密油压裁断机用钢管、制鞋机械、液压设备、高压油管、液压油管、卡套接头、钢管接头、橡胶机械、锻压机械、压铸机械、工程机械、混泥土泵车用高压钢管、环卫车用、汽车行业、造船工业、金属加工、军工、柴油机、内燃机、空压机、建筑机械、农林机械等

，完全可以替代同标准的进口无缝钢管。产品属性精密光亮管是一种通过精拔或冷轧处理后的一种高精度的钢管材料。由于精密光亮管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等有点，所以主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，可以是无缝管，也有焊接管。精密光亮管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。主要用途精密光亮管主要用途：汽车、机械配件等对钢管的精度、光洁度有很高要求的机械。而现在的精密钢管用户不仅仅是对精度、光洁度要求比较高的用户了，因精密光亮管精度高，公差能保持在2--8丝，所以很多机械加工用户为了节省工、料、时的损耗，将无缝钢管或者圆钢正慢慢的转变为精密光亮管。其他说明无缝光亮管承受压力计算公式

一：已知无缝光亮管外径、规格、壁厚求能承受压力计算方法(钢管不同材质抗拉强度不同)

压力=(壁厚*2*钢管材质抗拉强度)/(外径*系数)

二：已知无缝管无缝钢管外径和承受压力求壁厚计算方法：

壁厚=(压力*外径*系数)/(2*钢管材质抗拉强度) 三：无缝光亮管压力系数表示方法：钢管压力P17.5

系数S=4交易说明详细交易说明咨询免费电话：400-635-8163