

手动加长杆刀闸阀、非标刀闸阀、井底闸阀 加长杆3米刀闸阀 水井阀

产品名称	手动加长杆刀闸阀、非标刀闸阀、井底闸阀 加长杆3米刀闸阀 水井阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X、Y-10C手动加长杆刀闸阀、非标刀闸阀、井底闸阀 加长杆3米刀闸阀 水井阀、法兰式长型刀型闸阀 特点及作用：

该阀是我厂结合国内闸阀使用过程中的实际问题，新开发出的一种用于替代普通闸阀的更新换代产品。

结构长度可根据用户要求订做，可根据用户要求做成明杆或暗杆。

密封圈：橡胶，四氟，聚胺酯，不锈钢，硬质合金

该阀是我厂结合国内闸阀使用过程中的实际问题，新开发出的一种用于替代普通闸阀的更

驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

手动加长杆刀闸阀、非标刀闸阀、井底闸阀 加长杆3米刀闸阀 水井阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

主要零部件材料：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动加长杆刀闸阀、非标刀闸阀、井底闸阀 加长杆3米刀闸阀 水井阀主要性能规范：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动加长杆刀闸阀、非标刀闸阀、井底闸阀 加长杆3米刀闸阀 水井阀主要连接尺寸：