

布置安装用电线 耐火电线

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 布置安装用电线 耐火电线 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂-销售部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:NH-BV2.5 产地:天津市电缆总厂第一分厂 |
| 公司地址 | 河北廊坊大城县 |
| 联系电话 | 16631618811 16631618811 |

产品详情

天联NH-BV2.5耐火电线是一种多用途的电线，适用于布置安装用线的各种场合。作为天津市电缆总厂第一分厂的生产厂家，我们致力于生产高质量的电线产品，并在市场上建立了良好的声誉。

制作工艺 选用优质的铜材作为导电材料，确保电线的导电性能稳定可靠。
采用先进的绝缘技术，包覆电线表面的绝缘层具有良好的绝缘性能，能够有效地防止电流漏电。
为了增强电线的耐火特性，在绝缘层外部加上一层阻燃层，使电线具备出色的防火性能。
经过严格的产品测试和质量控制，确保每根NH-BV2.5电线都符合国家标准，并具有优异的品质。
材料使用

天联NH-BV2.5耐火电线采用的主要材料包括：

优质无氧铜丝，确保电线导电性能稳定可靠。 环保型PVC绝缘材料，具有良好的绝缘性能。
阻燃剂，用于增强电线的耐火特性。 国家标准

天联NH-BV2.5耐火电线符合以下国家标准：

GB/T 5023-2008《固定式终端设备连接导线》 GB/T
19666-2005《家用和类似用途电器连接附件固定电缆》 GB/T
19216.21-2003《电缆类别跨越线的导线与电缆保护装置的结构领域及试验方法》 适用范围

天联NH-BV2.5耐火电线适用于各种布置安装用线的场合，包括：

住宅及商业建筑的电气布线。 办公室和工业场所的电气设备连接。 各类灯具和电器的电源连接。
其他需要耐火、耐燃性能的电力传输场所。 问答 问：NH-BV2.5电线的高工作温度是多少度？

答：NH-BV2.5电线的高工作温度是70摄氏度。

问：NH-BV2.5电线是否防水？

答：NH-BV2.5电线不具备防水功能，因此不适用于需要在水中使用的场合。

以上是关于天联NH-BV2.5布置安装用电线的介绍，我们天津市电缆总厂第一分厂-销售部竭诚为您提供相关知识、细节和指导。如果您对我们的产品有任何疑问或需要更多信息，请随时联系我们，我们将尽快为您解答。