

便携式液氨泄漏报警器

产品名称	便携式液氨泄漏报警器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

产品详情

便携式液氨泄漏报警器，（0539-2022113，13563954655连经理）液氨吸入人体，主要与血红蛋白结合，破坏血液运氧功能。短期内吸入大量液氨后会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、呼吸困难、头晕、呕吐、乏力等。若吸入的液氨过多，导致血液中氨浓度过高，就会通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏的停搏和呼吸停止，危及生命。安全问题，不可忽视，预防一定要先于治理，就像发展与保护环境一样，必须在保护环境的同时谈发展液氨泄漏报警器也一样，必须有一定的安全系数，我们才可能会更好的工作，学习、生活，有了液氨泄漏报警器，会让我们的工作更轻松、愉快。随着社会的不断发展，工业的不断进步，新一代高科技电子产液氨泄漏报警器问世了。我公司代理的产品有液氨泄漏报警器、液氨泄漏检测仪，液氨体检测仪。液氨泄漏报警器是由RBK-6000型气体报警控制器通过三芯屏蔽电缆线连接RBK-6000气体探测器组成。RBK-6000液氨体报警器采用了壁挂式设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探测器采用工业专用防爆装置，可适用于危险条件1、2区，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，可在第一时间，第一现场发出报警；检测范围广泛，广泛的应用于石油、化工等危险的密闭性环境中。液氨泄漏报警器全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。

液氨泄漏报警器的特点

- 1.使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性
- 2.LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态
- 3.使用数字信号传输，可靠性高
- 4.2组可编程的继电器，无源长开、常闭触点，触点容量 240V 5A
- 5.采用模块化结构设计，便于系统维护
- 6.可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储
- 7.采用进口气体传感器，精度高，互换性强、可靠性高
- 8.隔爆式设计适用于危险条件1、2区
- 9.体积小、安装简单
- 10.采用模块化结构设计，便于系统维护

液氨泄漏报警器的技术参数：

- 1..工作电压：AC220V+10%
- 2.工作温度：-20oC~60oC
- 3.工作湿度：<95%RH
- 4.LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL
- 5.报警系统：声光报警
- 6.报警音量：>75db
- 7.传输距离：<1200m
- 8.外形尺寸：250mm(L)*240mm(W)*90mm(H)
- 9.重量：<3.5KG
- 10.检测原理：半导体式/电化式/催化燃烧式 进口传感器
- 11.检测气体：可燃气体、有毒气体
- 12.采样方式：自然扩散
- 13.测量精度：+5%F.S
- 14.响应时间：小于30s
- 15.连接电缆：RVV3*1.5mm2
- 16.传输距离：1200m
- 17.防爆等级：Exd CT6
- 18.安装方式：固定支架、管装、墙壁装
- 19.安装螺旋：G1/2"

液氨泄漏报警器、液氨报警器，液氨浓度报警器，液氨检测仪，液氨泄漏检测仪的证书齐全，有公安部及消防部颁发的型式认可证书,防爆合格证等，液氨泄漏报警器的传感器性能稳定，灵敏度高，使用寿命长，在市场上比较畅销。我公司从事安防行业十余年，将安全送到了全国各地，赢得了广大客户的信任与支持。我公司还销售正压式空气呼吸器，重型防护服，液氨泄漏报警器，氯气报

警器，余氯泄漏报警器，加拿大单一气体检测仪，加拿大四合一气体检测仪，美国英思科T40一氧化碳检测仪，T40硫化**检测仪，M40四气体检测仪，煤矿专用一氧化碳检测仪，煤矿专用复合式气体检测仪，还有霍尼韦尔，德尔格，奥德姆等产品。

、便携式液氨泄漏报警器