

不锈钢手动刀闸阀PZ73H-10P、对夹式明杆渣浆污水闸阀

产品名称	不锈钢手动刀闸阀PZ73H-10P、对夹式明杆渣浆污水闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y、X-10P DN150 DN200 DN300不锈钢手动刀闸阀PZ73H-10P、对夹式明杆渣浆污水闸阀产品介绍：

不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“ ”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；不锈钢手动刀闸阀PZ73H-10P、对夹式明杆渣浆污水闸阀具体型号有：

PZ73H-6，PZ73H-10，PZ73H-16;（阀体：铸铁）

PZ73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C;阀体：铸钢）

PZ73H-6P，PZ73H-10P，PZ73H-16P;（阀体：不锈钢304/304L）

PZ73H-6R，PZ73H-10R，PZ73H-16R;（阀体：不锈钢316/316L）

刀型闸阀又名刀闸阀，由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

不锈钢手动刀闸阀PZ73H-10P、对夹式明杆渣浆污水闸阀结构特点：刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

不锈钢手动刀闸阀PZ73H-10P、对夹式明杆渣浆污水闸阀应用范围：刀型闸阀zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。闸板有两个密封面，zui常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50，楔式刀型闸阀的闸板可以

做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

不锈钢手动刀闸阀PZ73H-10P、对夹式明杆渣浆污水闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

不锈钢手动刀闸阀PZ73H-10P、对夹式明杆渣浆污水闸阀零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢手动刀闸阀PZ73H-10P、对夹式明杆渣浆污水闸阀连接尺寸(mm)：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220
125 56 245 210 185 510 8-M16 230
150 56 280 240 210 600 8-M20 280
200 60 335 295 265 700 8-M20 360
250 68 390 350 320 840 12-M20 360
300 78 440 400 368 960 12-M20 400
350 78 500 460 428 1110 16-M20 400
400 102 565 515 482 1250 16-M22 400
450 114 615 565 532 1380 20-M22 530
500 127 670 620 585 1530 20-M22 530
600 154 780 725 685 1800 20-M27 600
700 165 895 840 800 2150 24-M27 600
800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680
900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680
1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700