

便携式液氨泄露检测仪

产品名称	便携式液氨泄露检测仪
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

产品详情

便携式液氨泄露检测仪，（13563954655，0539-2022113连先生）液氨泄漏报警器为壁挂式，由控制器和探测器两部分组成，参数出厂已设置，都有接线端子，之间通过三芯的屏蔽电缆线连接，插上电源即可使用。液氨泄漏报警器探测到环境中液氨体的气体达到或超过预置报警值时，报警器通过屏蔽电缆线将信号传到控制器，控制器立即发出声光报警，同时可启动排风装置或关闭电磁阀切断气源，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而阻止或降现场危延续，达到自动排除险情的目的。

液氨浓度报警器，液氨泄漏报警器，液氨泄露报警器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警。液氨浓度报警器，液氨泄漏报警器，液氨泄露报警器能够灵敏的检测到空气中液氨的浓度，一旦空气中液氨的浓度达到液氨浓度报警器设定的报警值时，液氨泄漏报警器就会立即发出报警声音，提醒工作人员采取相应的工作措施，避免不必要的损失，液氨泄漏报警器的应用范围极为广泛，被广泛地应用于石油，化工，消防、电力、冶金、生物制药、燃气等行业。液氨泄漏报警器的特点

1.使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性

2.LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态 3.使用数字信号传输，可靠性高

4.2组可编程的继电器，无源长开、常闭触点，触点容量 240V 5A 液氨泄漏报警器的技术参数：

1..工作电压：AC220V+10% 2.工作温度：-20oC~60oC 3.工作湿度：<95%RH 4.LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL 5.报警系统：声光报警 6.报警音量：>75db 7.传输距离：<1200m

8.外形尺寸：250mm(L)*240mm(W)*90mm(H) 9.重量：<3.5KG 10.安装方式：固定支架、管装、墙壁装

19.安装螺旋：G1/2" 液氨是一种重要的化工原料，在工业上应用广泛，而且具有腐蚀性，且容易挥发，主要式对人体危害非常大。其化学事故发生率相当高，液氨浓度报警器，液氨泄漏报警器，液氨泄露报警器就成为了一种比不可少的安全仪器。液氨浓度报警器被广泛地应用于各种场所，可以预警液氨泄漏，防止事故发生

便携式液氨泄露检测仪