

韶关防爆除湿机安装与维修——晟望环保科技有限公司

产品名称	韶关防爆除湿机安装与维修——晟望环保科技有限公司
公司名称	广州市晟望环保科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市白云区永平街永泰十二岭路26号双飞人商业大厦1001房
联系电话	020-22079755 18620507758

产品详情

晟望环保科技有限公司供应韶关防爆除湿机、韶关防爆除湿机安装、韶关防爆除湿机维修及其他防爆产品如：防爆空调、防爆加湿机、防爆灯具、防爆风机等产品；防爆除湿机说明：技术参数：
数显落地式防爆除湿机：BCF-7480C 电源 ~ 380V 50Hz 功率 8000W 电流 16A 除湿量
480升/天（30 CRH80%）适用温度 5 - 38 毛重 235KG

包装体积（高×宽×深）2050mm×1290mm×570mm 全自动湿度控制,RH30-95%任意调节；

1-12小时定时关机设定；三分钟延时启动，保护压缩机；传感器故障自诊功能；

数码显示，微电脑自动除霜，适用低温环境。比机械式自动除霜更可靠、更精确；

具体技术参数见规格表或用户手册。适用场所:工厂,仓库,大型场所

（适用面积：650-800平米，层高2.6米左右）我公司出品的防爆除湿系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 A、B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有防潮除湿要求场所设计的特种除湿调温设备，具有降湿、低热、通风等多种功能。系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆除湿机CNEX08.2285/2286；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、温湿度切换显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。

全系防爆除湿机防爆标志为Exdmbib BT4。本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2000

爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求 GB3836.2 -2000 爆炸性气体环境用电气设备

第2部分：隔爆型“d” GB3836.4 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：本安型“ib” GB3836.9-2006

爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m” GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备

第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

防爆除湿机在下列环境条件下能正常工作：a. 海拔不超过2000m；b.

适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体；c.

存在 A、B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

公司官网：<http://www.exshengw.com> 联系方式：13925009848@139.com 联系电话：020-22079755