

LONGLITE 台湾长春PBT 1100-103A阻燃等级: HB 热变形温度: 155 ° C

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 1100-103A阻燃等级: HB 热变形温度: 155 ° C
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.40/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

长春PBT是一种优质的塑胶原料，具有出色的阻燃性能、优异的力学性能和高温耐性。我们东莞市百达塑胶原料有限公司引入了全新的LONGLITE PBT 1100-103A型号，为客户提供卓越的塑料材料解决方案。

PBT塑胶原料的特点：

阻燃等级：HB

缺口冲击：5.2 kJ/m

热变形温度：155 ° C

粘度：适宜加工

PBT塑胶是聚酯类塑料的一种，具有良好的机械性能、电气性能和耐热性。它在广泛的应用领域中都能发挥出色的性能。

LONGLITE PBT 1100-103A的优势：

优异的阻燃性能：符合HB级别的阻燃要求，可在高温环境下保持较低的燃烧速度，有效提升产品的安全性。

卓越的缺口冲击性：5.2 kJ/m的缺口冲击强度，使得PBT材料在受力时具有较强的抗冲击性，降低产品在运输和使用过程中的损坏风险。

高温耐性：热变形温度为155

°C，能够在高温环境下保持稳定的性能，适用于各种高温要求的应用场景。

适宜加工：具有适宜的粘度，易于加工成型，为生产厂家提供便利。

应用领域：

LONGLITE PBT 1100-103A广泛应用于以下领域：

电子电器行业：插座、开关、继电器等电器零部件。

汽车行业：汽车零部件、车灯、进气格栅等。

工业领域：工业设备外壳、连接件等。

常见问题：

问：LONGLITE PBT 1100-103A的小订购量是多少？

答：小订购量根据客户需求和订单类型而定，您可以联系我们的销售团队获取详细信息。

问：可以提供样品吗？

答：是的，我们可以提供样品供您测试和评估。请与我们的销售团队联系以获取样品。

通过引入LONGLITE PBT 1100-103A，我们帮助客户提高产品的安全性、耐用性和可靠性。如果您对长春PBT或其他塑胶原料有任何疑问或需求，请随时联系我们的团队。