

LG产PC+ABS合金料多型号多性能多用途可来样定制配色

产品名称	LG产PC+ABS合金料多型号多性能多用途可来样定制配色
公司名称	东莞定嘉橡塑材料有限公司
价格	25000.00/吨
规格参数	
公司地址	东莞市南城区鸿福路200号第一国际百安中心写字楼B座1909室
联系电话	0769-33355459 13826903672

产品详情

LG化学一级代理，价格电议。货发全国各地。

三来一补企业和外资企业可美金保税结算,也可人民币结算.

请提供产品的具体要求，以便推荐合适的产品型号。

特性 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时储存稳定性 典型应用
汽车配件,电子电器外壳,工业/机械外壳

LUPOY PC/ABS物性表 类型 型号 UL94规格

简介 电镀 MP-5000A - HDT=98 ,IMP=60,可镀金,用于装饰件

MP-5000AM - HDT=95 ,IMP=65,可镀金,用于装饰件 通用

YGP5008A - HDT=90 ,IMP=45,高抗冲 YGP5008B

- HDT=95 ,IMP=50,高低温抗冲 HI-5002A HB,1.5mm

HDT=100 ,IMP=65,高流动,高抗冲 HP-5008 HB,1.5mm

HDT=106 ,IMP=56,高流动,应用于手机外壳 HR-5007AE HB,1.5mm

HDT=107 ,IMP=55,高流动 HR-5007AX HB,1.5mm HDT=112 ,IMP=65,低温耐冲击

HR-5006A - HDT=108 ,IMP=65,低温耐冲击

HF-5000 - HDT=113 ,IMP=60,高流动 HP-5004

HB,0.8mm HDT=115 ,IMP=60,高流动,应用手机外壳 阻燃 GP-5000FQMV-2,1.5mm

HDT=90 ,IMP=15,高流动 GP-5006AF V-0,1.7mm HDT=104 ,IMP=45,高流动

GP-5008BF V-0,1.5mm HDT=112 ,IMP=60,耐冲击 GP-5008BFHV-0,1.5mm

HDT=123 ,IMP=50,高耐热,通过球压125度 GP-5008BFXV-0,1.5mm

HDT=120 ,IMP=55,高耐热,通过球压125度 无卤阻燃 GN-5008HF V-0,1.5mm

HDT=88 ,IMP=35,高流动,显示器外壳 GN-5001RFDV-0,1.0mm

HDT=90 ,IMP=55,耐化学,显示器外壳 GN-5001RF V-0,1.5mm

HDT=90 ,IMP=50,高流动,电器外壳 GN-5001RFJV-0,1.5mm

HDT=95 ,IMP=50,高耐热,最高流动 GN-5001RFHV-0,1.5mm
 HDT=103 ,IMP=62,高耐热,耐冲击 GN-5007F(MV-0,1.5mm
 HDT=110 ,IMP=70,高耐热,通过球压125度 增强阻燃 GN-5101RF V-0,1.0mm
 HDT=93 ,IMP=25,矿物填充10%,笔记本外壳 GN-5151RF
 V-0,0.75mmHDT=100 ,IMP=10,矿物填充10%,笔记本外壳 GN-5201F V-0,1.5mm
 HDT=112 ,IMP=12,G/F20% GN-5301F V-0,1.5mm
 HDT=105 ,IMP=9,尺寸稳定,G/F30% GP-5106F V-0,1.7mm
 HDT=112 ,IMP=12,玻纤10%,难燃 GP-5206F V-0,1.7mm
 HDT=116 ,IMP=12,玻纤20%,难燃 GP-5306F V-0,1.7mm
 HDT=120 ,IMP=10,玻纤30%,难燃 增强 GP-5200 HB,1.5mm HDT=120 ,IMP=10,玻纤20%
 GP-5300 HB,1.5mm HDT=120 ,IMP=11,玻纤30% 耐侯 EU-5000 -
 HDT=116 ,IMP=67,耐侯,高耐热,PC/ASA EU-5006 -
 HDT=115 ,IMP=65,耐侯,PC/ASA EU-5008 -
 HDT=115 ,IMP=60,耐侯,高流动,PC/ASA

多种LG化学产工程塑料，改性塑料，合金塑料。

多种型号PC改性料，多型号PC/ABS合金料，多型号PBT改性料，多型号PP改性料，多型号PA改性料，
 多型号TPEE，多型号导电塑料，多型号导热塑料，多型号POM改性料等，欢迎咨询。