

# 扶梯微波雷达传感器的 苏州智科晶菱机电

产品名称	扶梯微波雷达传感器的 苏州智科晶菱机电
公司名称	苏州智科晶菱机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区中峰街155号
联系电话	13218103280 13218103280

## 产品详情

在NN2不断学习和NN1调节控制量的过程中，NN2输入输出特性能够越来越准确地模拟实际过程模型的输入输出特性，经若干个模型学习周期，NN2学习误差达到期望值，NN2的连接权值暂时固定下来，当过程输出与系统设定的偏差大于期望值时，NN2的连接权值传送给调节器模仿器NN1，作为调节器计算新的控制量，同时，启动在线学习开关S，NN2开始进行新的学习。

并将所采集到的特征信息发送到系统主站。系统软件进行数据分析、告警显示、告警短信转发、故障统计检索和查询等，扶梯微波雷达传感器组成，引导工作人员迅速准确找到故障点，为提高工作效率、减轻工作人员劳动强度提供了一种强有力的手段，能有效提高配电线路故障检测的自动化和现代化水平。

系统主要作用如下：

方便快捷查找故障点，避免了事故进一步扩大；

极大的减轻了工作人员的劳动强度，节省了大量人力、物力；

缩短了停电时间，减少了售电损失；

提高了供电可靠性、自动化及信息化水平；

实时在线监测线路负荷数据，有助于工作人员了解线路运行状。

## 三、安装

### 1. 主机的安装：

主机可安装在环网柜(配电柜、电缆分支箱等)前面板上，扶梯微波雷达传感器，拆卸主机须按下主机壳上的金属弹片。

主机尺寸：96\*49\*85 mm 开孔尺寸：长：91 ± 0.5mm 宽：43 ± 0.5mm

### 2. 短路传感器的安装：

短路传感器必须安装在电缆的单相分支上，安装时可直接安装在被测电缆上，并进行紧固，防止滑动而造成脱落。

### 3. 接地传感器的安装：

接地传感器安装时应注意需将电缆的三根导线包围起来，扶梯微波雷达传感器的价格，电缆的接地线必须回穿传感器，并紧固，防止滑动而造成脱落

扶梯微波雷达传感器的价格-苏州智科晶菱机电由苏州智科晶菱机电科技有限公司提供。苏州智科晶菱机电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。智科晶菱机电——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市高新区中峰街155号，联系人：陈经理。