

A级外墙防火竖丝玻璃棉岩棉复合保温板，

产品名称	A级外墙防火竖丝玻璃棉岩棉复合保温板，
公司名称	大城县德胜聚氨酯有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	大广安乡小广安
联系电话	0316-8062737 15233162618

产品详情

公司产品不用担心，公司产品生产用心，公司产品放心，公司产品售后暖心，客户感觉宽心。销售热线：15233162618网址：www.lfjinmei.cn【详细说明】外墙岩棉复合板产品特点如下：1、卓越的防火性能：外墙岩棉复合板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标(A级)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果A级不燃材料。2、良好的保温性能：复合岩棉板中的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数W/(m?K) 0.044 ;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600 ,本产品导热系数W/(m?K)=0.043;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=60 。3、卓越的耐候性能和抗冲击性能：复合岩棉板中的饰面板是采用高强耐候的水泥纤维板作为防护层。标准密度g/cm³1.4 < D 1.7,检测密度g/cm³=1.6;标准吸水率 28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率 0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18MPa饱水 14MPa,检测抗折强度气干=19MPa饱水=15MPa;标准抗冲击强度 2.0KJ/m²,检测抗冲击强度=4.0KJ/m²4、干挂安装方便快捷、工期短降低工程造价：复合岩棉板在实际施工过程中,由于采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。5、外装饰面可有多种选择：复合岩棉板外饰面层可有多种选择，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。安装步骤 1按复合岩棉板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件(复合板横向布置时，每块板两块卡件，复合板竖向布置时，板上下左右各一个卡件)；6、用粘接砂浆粘接岩棉复合板，条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆，内压一层玻纤网格布，以确保牢固可靠。固定件个数按设计