

紧固件盐雾试验标准，冲刷腐蚀试验

产品名称	紧固件盐雾试验标准，冲刷腐蚀试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

紧固件盐雾试验标准，冲刷腐蚀试验

试验预率应在4.2--250Hz范围内.载荷应按正弦规律变化。

D、疲劳试验机应能自动记录试验循环次数，并具有防止在停电等意外停机后再次自动启动的装置。

2、试件

疲劳试验试件为实际零件，不必进行再加工。如因特别原因必须加工时，应保证不改变其耐疲劳性能。

3、 试验夹具

试验夹具应能将试验载荷传递给试件，并能自动定心。

试验方法：

1、 试件

从尺寸和机械性能合格的产品中随机抽取试件，不进行任何机械加工，并将试件清理干净.防止磕碰和损伤其表面.在各配合表面涂以润滑油。

2、 安装

将试件安装在试验螺母或螺纹衬套上，使试件螺纹收尾至夹具支撑面距离至少为4倍螺距，末端露出试验螺母或螺纹衬套部分长度至少1倍螺距。试验螺母及螺纹衬套在保持原规定精度且无破损的条件下，可重复使用。

3、 试验

A、 试验通常持续进行，至试件失效或超过规定的应力循环次数为止。如果需要间断时应记录间断间，控制载荷，使之保持一致，并在试验报告中说明。

B、 失效一般指试件断裂、裂纹、局部变形或载荷明显变化。