

立式环体缠绕机 钢带缠绕机 卧式环形缠绕机

产品名称	立式环体缠绕机 钢带缠绕机 卧式环形缠绕机
公司名称	东莞市研创包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇鹤田厦工业区
联系电话	86-076981827801 13650298005

产品详情

立式金属带缠绕包装机主要是为冶金行业设计制造的一款新型的缠绕包装装备，广泛应用于铜带、钢带、铝带、轴承、钢丝、焊丝、线缆、轮胎、胶管及其它各类环形物体的缠绕包装。经过缠绕包装，不仅产品外观美观大方，并且具有良好的防潮、防尘、防锈、防老化、防意外损伤等作用。基本特征：往复式循环操作，安全、方便、高效。采用PLC可编程控制器及人机对话触摸屏。自动报警，中文显示故障内容。操作简便，只需输入产品外径、内径、宽度及修正值，PLC系统便会自动计算出包装长度和圈数。编码器精准定位。变频调速，可根据需要调整包装带的重叠度。滑环可上下升降。包装带松紧度可调。根据需要可选择包装带和塑料薄膜进行同步缠绕包装。技术参数：参数项目 GD600

产品宽度 600mm 产品外径 1600mm
产品内径 508mm 包装材料 复合纸带/复合编织带/防锈带/缠绕膜带宽90mm; 内径54mm;
外径600mm 托辊速度 约2m/min (变频可调) 环体转速 40r/min (变频可调)
托辊承重 6000kg 总功率 约8.5 kw 电
源 380V, 三相四线 重 量 约2200kg 外形尺寸 约L4000mmW3800mmH3400mm