

贵州贵阳食品厂房环氧树脂地坪漆施工

产品名称	贵州贵阳食品厂房环氧树脂地坪漆施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵州贵阳食品厂房环氧树脂地坪漆施工

由于水泥混凝土多由硅酸盐水泥混合各种大小的集料加水搅拌后经水化凝结而成。故此使水泥混凝土固有的多孔性和脆性，导致其表面耐磨性比较差，所以人们会铺上一层地坪漆，这样既美观质量还要，那地下室地坪漆做法以及施工工艺是什么呢，一起学习吧。

地坪漆做法？

- 1.基层处理，打磨吸尘处理
- 2.一道环氧高渗透底漆
- 3.无溶剂中涂砂浆层，（起厚度，一次成膜后，找补大坑，硬度大，如果没有要求，可以不做砂浆层）
- 4.涂刷环氧腻子两道，（待干后，用无尘打磨机打磨吸尘处理）

地坪漆的施工工艺？

- 1、地坪漆的施工工艺——新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、地坪漆的施工工艺——清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。

- 3、地坪漆的施工工艺——清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、地坪漆的施工工艺——清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5、地坪漆的施工工艺——表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、地坪漆的施工工艺——平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 7、地坪漆的施工工艺——地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器清洁。

有关地下室地坪漆做法以及施工工艺的知识就介绍到这里，我们要知道水泥地坪首先功能是承载交通，水泥地坪漆必须有足够的耐压强度和硬度，具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以等特性，颜色亮丽多样，清洁容易等一系列功能，所以深受人们的喜欢。

环氧树脂防滑地坪漆是怎么施工的呢

1. 基面处理将原有地面上的杂物（如：水泥块、油漆等），必须处理完全；对较为光滑的基础地面应进行打磨处理，以增加原始地面与Epoxy的粘接强度。用2m靠尺检查，高区部分用磨光机磨平，粉尘用小型工业吸尘器吸净。地面表层含水率应小于6%，不合要求处须用煤气烤枪烘干等方式处理至干燥为止。
2. 滚刷环氧树脂底油将Epoxy和固化剂按比例调配好，把调配好的Epoxy底涂用平刀或滚筒均匀地涂布在干净、干燥且粗糙的地面上，待其自然固化。固化时间为8小时（视天气而定）为宜。检查底涂涂布情况，如有被基础地面完全吸收的现象须重新涂布。
3. 施工中涂砂浆层将无溶剂中涂材料按比例混合搅拌均匀后，把石英砂按一定比例放入中涂材料中，把浆料调和至略为偏干状态，用带齿镟刀或钢板平刀用力批刮在地面上。
4. 固化后，批刮腻子层用环氧中涂调和一定的腻子粉至不干不稀，均匀的批刮在中涂砂浆层上，待其固化后，抛光打磨，为上面层获得一个平整光滑、密封的涂层。
6. 施工面涂皱面层用0.5mm镟刀把皱面环氧面漆非常均匀的批刮在腻子层上，同时使用专用拉毛滚筒拉毛面层。