

# 贵州贵阳车道防滑地坪地面施工

产品名称	贵州贵阳车道防滑地坪地面施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

## 产品详情

### 贵州贵阳车道防滑地坪地面施工

环氧防滑地坪漆有超耐磨地坪和橘皮纹地坪，其中橘皮纹地

坪由于表面呈现类似于橘子皮的纹理，所以又叫作环氧橘皮纹地坪。橘皮纹地坪有着良好的止滑性能，适用于各类建筑物混凝土表面的防护涂装，以及停车场地坪、人\*\*大的商场和厂房等一切有防滑要求的场所。

### 地下停车场环氧橘皮纹地坪细节图

环氧橘皮纹地坪的性能特点：

- 1、纹理清晰美观而且具有增加阻力的作用，\*\*防滑性能。

2、节能环保、具有防尘性、防水性、防潮、耐酸碱盐和防腐蚀性能。

3、颜色多样化，可满足客户们的个性化要求。

4、坚韧、耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

5、表面平整无缝隙，便于清洁，工期短，维护成本低。

#### 环氧防滑橘皮纹地坪停车场施工现场实拍

环氧橘皮纹地坪漆与普通环氧地坪漆施工工艺的不同之处在于后一道工艺。先批刮一道纹理面漆，用拉毛滚筒在环氧地坪表面滚拉，就可形成防滑环氧橘皮纹地坪。

环氧橘皮纹地坪工艺流程：素地打磨处理——底漆层施工——环氧砂浆层——环氧腻子层——面漆层施工

1、素地处理：对施工场地进行清理打磨。

2、底漆层施工：将环氧树脂和固化剂等按正确的比例混合均匀滚涂或批涂施工。底漆硬化时间为8小时以上。

3、环氧砂浆层：根据正确的比例混合环氧树脂和固化剂等主剂，加入适量的石英砂和粉，搅拌均匀后使用批刀刮涂地面。硬化后对砂浆层进行打磨清扫。

4、环氧腻子层：根据正确的比例混合主剂和固化剂，混合后加入适量的粉剂，搅拌均匀后使用批刀均匀刮涂地面。环氧腻子层的硬化时间为8小时以上。

5、面漆层施工：按正确的比例混合主剂和固化剂后先批涂均匀再用拉花滚筒滚涂面漆

6、面涂养护：48小时可以行人，七天可以载重（气温低于25摄氏度时，养护期要适当延长）