RVSP-2*1.5 天联牌屏蔽双绞线 软芯电缆

| 产品名称 | RVSP-2*1.5 天联牌屏蔽双绞线 软芯电缆 |
|------|---|
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 3.60/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌屏蔽双绞线 型号规格:RVSP-2*1.5 产地:天津 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

RVSP-2*1.5 天联牌屏蔽双绞线 软芯电缆

一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

二、产品标准

GB9330-1998

三、使用条件

电缆导休的长期允许工作温度为70 , 电缆的敷设安装允许弯曲半径:

- 1、无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。
- 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
- 3、有屏蔽层结构的软电缆,应小于电缆外径6倍。

1.聚乙烯绝缘聚护套屏蔽控制电缆

聚乙烯绝缘聚护套屏蔽电力电缆

型号名称使用范围

RVV 芯聚绝缘和护套软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合

RVVP 铜芯聚绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP2 铜芯聚绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP3 铜芯聚绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP-22 铜芯聚绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

RVVP2-22 铜芯聚绝缘和护套钢带铠装软电力电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的电缆

电源线 屏蔽电缆 控制电缆 销售郭婷 全国供货 天津电缆 RVSP-2*1.5 天联牌屏蔽双绞线 软芯电缆