

监控视频线SYV-75-3 天联牌视频线SYV50-2

产品名称	监控视频线SYV-75-3 天联牌视频线SYV50-2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.90/米
规格参数	品牌:天联牌视频线 型号规格:SYV-75-3 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

监控视频线SYV-75-3 天联牌视频线SYV50-2

同轴电缆SYV规格主要型号：视频线,射频同轴电缆 铠装同轴电缆 铠装视频电缆，铠装视频线 铠装射频电缆 射频同轴电缆SYV 75-3 射频同轴电缆SYV 75-5 射频同轴电缆SYV 75-7 射频同轴电缆SYV 75-9 射频同轴电缆SYV 75-12 射频同轴电缆SYV 75-15 射频同轴电缆SYV 75-17 射频同轴电缆SYV 50-3 射频同轴电缆SYV 50-5 射频同轴电缆SYV 50-7 射频同轴电缆SYV 50-9 射频同轴电缆SYV 50-12 射频同轴电缆SYV 50-15 射频同轴电缆SYV 50-17 射频同轴电缆型号 射频同轴电缆规格 射频同轴电缆价格/报价视频线SYV 75-3 视频线SYV 75-5 视频线SYV 75-7 视频线型号/视频线规格 视频线价格/

产品技术参数

(1) 同轴电缆的特性阻抗 同轴电缆的平均特性阻抗为 50 ± 2 ，沿单根同轴电缆的阻抗的周期性变化为正弦波,中心平均值 ± 3 ，其长度小于2米。(2) 同轴电缆的衰减 一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10 MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db (17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db (12db/公里)。(3) 同轴电缆的传播速度 需要的低传播速度为0.77C (C为光速)。(4) 同轴电缆直流回路电阻 电缆的中心导体的电阻与屏蔽层的电阻之和不超过10毫欧/米 (在20 下测量)。射频同轴电缆Coaxial Ca

ble是指有两个同心导体，而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。它是计算机网络中使用广泛的另外一种线材。由于它在主线外包裹绝缘材料，在绝缘材料外面又有一层网状编织的屏蔽金属网线，所以能很好的阻隔外界的电磁干扰，提高通讯质量。

射频同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信，而其缺点也是显而易见的：一是体积大，细缆的直径就有3/8英寸粗，要占用电缆管道的大量空间；二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲，这些都会损坏电缆结构，阻止信号的传输；后就是成本高，而所有这些缺点正是双绞线能克服的，因此在现在的局域网环境中，基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代。

同轴电缆 监控线 射频电缆 销售郭婷 全国供货 监控视频线SYV-75-3 天联牌视频线SYV50-2