

TF-4611 有机膨润土用

产品名称	TF-4611 有机膨润土用
公司名称	天津市华联有机陶土化工福利厂
价格	11500.00/吨
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:325 (目) 原产地:天津
公司地址	西青区王稳庄镇东台子村
联系电话	13820225590 13802134198

产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	325 (目)
原产地	天津	颜色	白
表观粘度	3500-5000 (mPa.s)		

华北地区最大的生产商. tf-46系列有机膨润土产品质量规格 tf-46系列有机膨润土以天然、优质钙基，钠基膨润为原料经纯化，有机改性而制成，在有机溶剂中和非水性体系中能形成触变凝胶，具有防沉，防流挂，增稠流变等作用，广泛用于油漆、油墨、润滑油、密封胶、化妆品、石油钻井、精密铸造、沥清和塑料橡胶加工等领域。商品名称tf-4603tf-4604tf-4611atf-4611b (新工艺新产品) tf-4612a (新工艺新产品) tf-4612b (新工艺新产品) 指标外观：灰白或米白色粉状物细度：325目 95%水份： 3%柴油分散胶体性能 95%外观：灰白色或米白色粉状物细度：325目 95%水份： 3%粘度：200 # 汽油 2500mpas 二甲苯1500mpas (7%分散体) 凝胶色：浅色,半透明
外观：灰白或米白粉状物细度：325目 95%水份： 3%粘度：200 # 汽油 3500mpas 二甲苯 2000mpas(7%分散体) 凝胶色：浅色，半透明外观：米白色或灰色白粉状物细度：325目 95%水份： 3%粘度：二甲苯 2500mpas 200 # 汽油 4000mpas (7%分散体) 凝胶色：浅色，半透明
外观：纯白色粉状物细度：325 95%水份： 3%粘度:二甲苯 2000mpas 200 # 汽油 4000mpas 凝胶色：浅色，半透色外观：纯白色粉状物细度：1000目 95%水份： 3%粘度：二甲苯 2000mpas 200 # 汽油 4000mpas (7%分散体) 凝胶色：浅色，半透明