

A级外墙防火竖丝玻璃棉岩棉复合保温板的施工方案及施工数据

产品名称	A级外墙防火竖丝玻璃棉岩棉复合保温板的施工方案及施工数据
公司名称	大城县德胜聚氨酯有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	大广安乡小广安
联系电话	0316-8062737 15233162618

产品详情

复合岩棉板在生产中加入了复合添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。复合岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5% 适用范围

船舶，建筑等对复合、防火有一定要求的场合。石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪、建筑的隔墙、幕墙、屋顶和围护绝热保温、吸音降噪、亦可以提供其他规格，欢迎查询 贴面选择 在不同的工作环境中岩棉板材要求防结露 防潮 等功能

这就需要在保温材料外层粘贴保护层，HUABANG备有多种贴面可供选择。 包装方式

根据客户需要的厚度决定每包的片数 正常包装厚度约为300-400毫米

为了物流分配的需要，HUARI岩棉采用热收缩和全封闭两种包装方式

在世界各地我们应客户的要求，接受OEM生产不同品牌的产品 技术参数 性能 指标

渣球含量 (颗粒直径 0.25mm).% 12.0 纤维平均直径, μm 7.0 密度允许偏差, % 15.-15

导热系数 (平均温度70 \pm 52),W/(m.k) 0.044 热负重收缩温度 (60kg/m³密度以上的产品) , 600

含水率, % 0.5 燃烧性能 不燃A级 有机物含量, % 4.0 憎水率 (防潮矿岩棉板) , % 98

吸水率 (防潮矿岩棉板) , % 5 产品性能指标均符合: ASTM C 795 , JIS A 9504

等标准的要求。电话 “ 15233162618