

PP 韩国晓星 J-740 流动性高

产品名称	PP 韩国晓星 J-740 流动性高
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品名:PP 型号:J-740 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

抗冲共聚物 ;良好抗撞击性 ;流动性高
用途

电气/电子应用领域 ;电气元件 ;工业应用 ;混料 ;家电部件
物理性能

额定值

单位制

测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

25

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 (屈服)

26.5

MPa

ASTM D638

弯曲模量

1320

MPa

ASTM D790

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度 (R 级)

80

ASTM D785

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

无缺口悬臂梁冲击

23 ° C

83

J/m

ASTM D256

-10 ° C

39

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

110

ASTM D648

可燃性

额定值

测试方法

UL 阻燃等级

HB

UL 94