

10KN/m聚酯长纤无纺布用于什么工程

产品名称	10KN/m聚酯长纤无纺布用于什么工程
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.90/平方米
规格参数	特点:反滤、加筋、隔离、衬垫防护层 用途:河道护坡、公路护岸,路基加筋,人工湖垫层 使用方法:清理平整、人工铺设、连接、固定
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

无纺布是一种由纤维或纤维网层通过机械方式或化学方式互相交织、结合而形成的纺织物,具有独特的特点和广泛的应用领域。10KN/m聚酯长纤无纺布,该产品具有出色的反滤、加筋、隔离和衬垫防护层特点,可以用于多种工程项目。

特点

反滤10KN/m聚酯长纤无纺布具有很强的反滤水性能,可以有效阻止土壤颗粒与水的混合,防止土壤失去稳定性和侵蚀。

加筋该产品具备良好的强度和刚度特点,可以在工程中起到有效加固土体的作用,增强土体的抗压能力,提高工程的稳定性。

隔离10KN/m聚酯长纤无纺布能够有效隔离不同材料、多种土壤层和地下水之间的相互渗透,防止污染物的扩散和交叉感染。

衬垫防护层作为一种柔软的纺织材料,该无纺布可以在工程中作为衬垫层使用,为上层材料提供保护,延长其寿命。

用途

河道护坡10KN/m聚酯长纤无纺布可以作为河道护坡的理想材料,它能够有效防止河岸边坡的冲刷和塌方,保护河道的稳定。

公路护岸在公路建设中,使用该无纺布可以将道路与河流、湖泊等水体进行有效隔离,防止水流侵蚀路基,提高公路的使用寿命。

路基加筋10KN/m聚酯长纤无纺布可以用于路基的加筋工作，它能够有效提高路基的承载能力、抗沉降性和抗渐进沉降性，延长路基的使用寿命。

人工湖垫层在人工湖等水体建设中，使用该无纺布作为垫层可以起到保护防渗膜和隔离水体的作用，确保水体的安全和环境的卫生。

使用方法

清理平整在使用10KN/m聚酯长纤无纺布之前，工程现场需要进行必要的清理和平整，确保表面没有障碍物和杂物。

人工铺设将无纺布按照设计要求进行人工铺设，保持布面的平整，并根据需要进行切割和定位。

连接在铺设过程中，如遇到需要连接的地方，使用手提缝合及进行连接，以保连接牢固。

固定使用适当的固定件（如U型钢钉等）将无纺布固定在地面上，确保不会出现移动和变形。

问答

问你们的10KN/m聚酯长纤无纺布的价格是多少

答我们的10KN/m聚酯长纤无纺布的价格为1.90元/平方米。