

PP 韩国大林BASELL 748L 热稳定性 良好

产品名称	PP 韩国大林BASELL 748L 热稳定性 良好
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品名:PP 型号:748L 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

高刚性;高光;均聚物;热稳定性, 良好
用途

家用货品;容器
形式

粒子
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

0.900

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

6.0

g/10 min

ASTM D1238
机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 (屈服)

40.2

MPa

ASTM D638
伸长率 (屈服)

8.0

%

ASTM D638
弯曲模量

2060

MPa

ASTM D790
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 级)

110

ASTM D785
冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

49

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

140

ASTM D648