

遵义汤浅免维护蓄电池NPL38-12产品型号促销

产品名称	遵义汤浅免维护蓄电池NPL38-12产品型号促销
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:汤浅 型号:NPL38-12 规格:38AH
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

汤浅蓄电池NPL38-12产品型号

汤浅蓄电池NPL38-12产品型号短路的处理方法:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。定期充电放电。UPS电源系统中的汤浅蓄电池浮充电压和放电电压,很多在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜*过UPS额定负载的60%。在这个范围内,汤浅蓄电池就不会出现过度放电。汤浅蓄电池存放会因自放电而失去部分容量,因此,汤浅蓄电池在安装后投入使用前,应根据汤浅蓄电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对汤浅蓄电池进行补充充电。对备用搁置的汤浅蓄电池,每3个月应进行一次补充充电。可以通过测量汤浅蓄电池开路电压来判断汤浅电池的好坏。

汤浅蓄电池特点1、维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少;2、持液性高:电解液被吸收于的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用;(倒下*过90度以上不能使用)3、安全性能优越:由于*端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂;4、自放电极小:用铅钙合金生产板栅,把自放电控制在小;5、寿命长(设计寿命3~6年)经济性好:电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池;6、内阻小:由于内阻小,大电流放电特性好;

汤浅蓄电池NPL38-12产品型号1、高可靠性 采用数字化控制技术和完善的保护装置,稳定性好。 功率器件采用原装进口IGBT模块设计,极强的过载及抗冲击能力。 极宽的输入电压、频率范围,减少电池的放电机会,延长电池的使用寿命。 采用先进的恒流恒压自动

转换充电技术和浮充技术,大限度的活化电池。冷启动功能,在无市电的状态下,可直接用电池组启动UPS,满足用户的应急需求。并备的冷启动能力,可在满载的情况下进行冷启动操作。在市电正常时,无须电池即可启动UPS,既满足用户的应急需求,也可在大限度内修复损坏的电池。输出端极低的零地电压差,可满足高精密仪器设备的供电需求。

2、高人性化 完善的人机界面设计采用LCD液晶显示,UPS运行状态一目了然,使人机沟通零距离。LCD显示内容:机器型号;输入输出电压、频率;负载容量;电池电压;机内温度;工作状态;工作方式等。轻小设计内部采用模块化设计,结构简明、流畅,外观设计美观大方、小巧,占地空间小。

3、高智能化 先进的软件管理功能通过RS232可实现计算机对UPS监控管理功能,包括市电状况及UPS工作状况的监控、记录和分析,UPS自动定时开关机操作,自我测试与管理,断电报警及电池电压过低时自动关闭操作系统,通过手机或E-mail向用户发送信息等,并可选择SNMP适配器构成网络管理系统,实现远程监控与管理。支持的操作系统

4、高兼容性 宽广的市电输入范围及高效的同步滤波电路,降低了UPS对输入市电的要求,可与任何形式的电力兼容,包括工业发电机、风力发电等场合。