

厂供：120kw高频加热设备_高频感应加热炉（小直径圆钢透热专用设备）

产品名称	厂供：120kw高频加热设备_高频感应加热炉（小直径圆钢透热专用设备）
公司名称	郑州国韵电子有限公司
价格	57000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州高新技术开发区银屏路9号
联系电话	0371-86620222 13137705286

产品详情

设备名称：高频加热设备_高频感应加热炉 功率：120kw 品牌：国韵电子

技术咨询：张明国 13676966912

设备又称：

高频加热炉、高频感应加热炉、高频电炉、节能型高频炉、高频扫描淬火炉、高频感应炉、高频感应淬火炉、IGBT节能高频炉等等。

主要应用行业：标准件厂、机械制造厂、机床厂、五金工具厂、高强度螺栓厂、齿轮厂、轴承厂等。

产品的主要特性：功率可调，感应加热，加热速度快，效率高，大幅度节能省电、温度更容易控制，加热范围广、适用性强，只对金属感应加热，更安全，更环保！

设备的主要应用范围：

1、直径45mm以下圆钢的透热锻造。2、直径350盘类、直径100mm以下的轴类淬火。3、机床导轨淬火。

设备随机附件包括

：1、感应器三付（按需方要求制作）2、远控开关一个。3、产品说明书、合格证一套。

设备的主要特点：

1.采用IGBT为主器件、全桥逆变，保护功能完善，可靠性高。

2.可远控和配接红外测温，实现温度的自动控制，提高加热质量和简化工人操作。

3.取代氧炔焰、焦碳炉、盐浴炉、煤气炉、油炉等加热方式。

4.采用频率自动跟踪及多路闭环控制，安装简单，操作方便。

设备的主要技术参数：

工作电源 三相380V/50Hz 冷却水流量（主机）
32L/Min（0.1MPa）

工作电压范围 360V ~ 420V 冷却水流量（变压器）
29L/Min（0.1MPa）

最大输入电流 160A
冷却水压 0.1 ~ 0.3MPa

最大输出功率 120KW 主机重量 88Kg

振荡频率 15 ~ 35KHz 变压器重量 93Kg

效率 90% 主机外形尺寸（mm³） 650 × 480 × 1440

负载持续率 100%
变压器外形尺寸（mm³） 500 × 800 × 580

设备包装：木箱包装 运费使用说明：公司负责运货上门

服务承诺：

- 1、对产品质量长期服务。
- 2、对产品进行技术指导、设备的安装和调试。
- 3、对操作人员进行技术培训。
- 4、对产品执行三包政策，一年内免费维修，长期提供技术服务和备件。

我们将为您提供最优质的产品 & 最合理有效的解决方案，并希望与你共建长期的、追求更高价值的合作关系！

联系人：张明国 联系方式：0371-60991929 13676966912

QQ : 648469895 传 真 : 0371-67980525

高频加热设备网站 : <http://www.zzguoyun.com>

公司商铺 : <http://zgxtt.cn.alibaba.com>

高频淬火网站 : <http://www.zzgpjrsb.com>

高频加热设备_高频感应加热炉视频中心 : http://www.zzguoyun.com/product/list_10_1.html