

常德学校硅pu篮球场施工 新国标 室外塑胶篮球场地面材料铺设 视频

产品名称	常德学校硅pu篮球场施工 新国标 室外塑胶篮球场地面材料铺设 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

常德学校硅pu篮球场施工 新国标 室外塑胶篮球场地面材料铺设 视频

常德硅pu篮球场施工, 常德硅pu篮球场, 常德篮球场施工, 常德塑胶篮球场施工, 常德塑胶篮球场铺设, 常德塑胶篮球场

承接范围: 常德、武陵区、鼎城区、安乡县、汉寿县、桃源县、临澧县、石门县、澧县、津市市。塑胶跑道主要分为: 混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为: 硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

随着运动的普及, 丙烯酸篮球场也逐渐不断向前发展, 经过不断的研发和创新, 现在还推出了硅PU材料、PU材料、丙烯酸材料等球场材料。硅PU篮球场运动受到了爱好者的广泛应用, 可问题就在这, 有些运动员在使用篮球场的时候, 因不注意对球场的保养, 而造成球场损坏, 这样一来球场就要进行的修补了。

我们在修补球场时, 应首先看硅PU篮球场的损坏程度, 如果基础层脱落就要先处理好, 铲除掉损坏的地方, 并用打磨机打磨粗糙的一些, 这可增加材料之间的粘结性, 之后再用清水清洗场地, 这个时候就开始用涂料将破损出修平, 等材料完全固化后再进行下一道工序。

硅PU篮球场的地基建设是非常重要的一个环节, 他直接可以影响到球场的质量, 我们在选择球场材料的时候应该要找的厂家。

硅PU球场材料变色的原因：

新刷的颜色比涂料本身的深，是不是涂料变色了？涂料的变色主要指清漆的变色。清漆原本是透明无色或极浅淡的黄色，变色后便成了棕黄或黑色。色漆也有变色的现象，主要表现为色彩浅的色漆颜色变深。

1、清漆中酯类溶剂遇水后与铁容器反应变黑。2、松节油在铁桶中很容易生成红棕色素。3、金银粉与清漆易发生酸蚀作用，使涂料颜色变绿、变暗，失去光泽。4、贮存期过长，沉淀变色。

防止硅PU球场材料变色的办法是：

1. 对易发生变色的虫胶清漆，用非金属容器盛装。2. 使用清漆前再加入金粉、银粉，不要过早加入清漆中存放。3. 对沉淀变色的涂料，如不是质量问题，在进行充分搅拌后还可以使用。

因为硅PU球场材料是一种易燃性材料，所以一定要时刻提醒现场施工人员施工时不要吸烟，以免发生现场起火导致火灾事故等，造成人员伤亡、财产损失。

现场施工时要确保空气流通，如果是室外场地，这个当然没有问题了，室内场地要非常注意，可能由于硅PU球场一般都是在室外，施工人员也就不会留意这个问题，但毕竟有一部分场地是在室外，因此，还是要提醒施工人员注意，不可马虎，应该提前打开通风，确保空气流通。

要确保现场施工人员具备的知识，别以为随便一个工人可以地进行硅PU球场材料施工。现场施工人员须在施工单位进行严格的培训，一般情况下，施工人员都需要经过各种防火、防电、防毒等安全教育及相关危险应对技巧培训后，才能正式进行现场施工的。

硅PU球场基础为场地的质量的关，好的基础是成功的开始，基面采用水泥混凝土基础，则应满足下列要求：

- 1、硅PU球场新浇的混凝土要有足够的养护时间（不少于28天）。
- 2、表面平整度好，3米直尺允许误差 3mm。
- 3、按设计标号施工，基础强度c25以上，无裂缝、脱层、返砂等现象。
- 4、硅PU球场四周设计合理排水沟。为保证排水流畅，基面坡度 5‰，并且符合设计要求。
- 5、要留温度伸缩缝，一般按纵横6m宽5mm，深3cm切缝。
- 6、硅PU球场下雨天不能施工，避免在烈日下或温度小10 的情况下施工。
- 7、室内场地应保持良好的对流通风效果。

常德硅pu篮球场施工，常德硅pu篮球场，常德篮球场施工，常德塑胶篮球场施工，常德塑胶篮球场铺设，常德塑胶篮球场