

露点仪

产品名称	露点仪
公司名称	陕西西安聚能仪器责任有限公司
价格	888.00/888
规格参数	
公司地址	西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩六路南段绘绵园A2幢
联系电话	0183-92590662 18392590662

产品详情

应用领域：

JNYQ - D - 23型分体式仪器可用于空分石油化工、天然气、工业用气体、半导体行业、干燥工业、食品工业、电力行业、机械制造、空分行业、制药行业可测量各种气体中微量水分含量，适用于对水分含量有严格控制要求的各种在线分析场合。、化肥、化工等领域。

检测原理：

JNYQ - D - 23型露点仪，采用进口米歇尔公司露点传感器，响应速度快，灵敏度高。使用操作简便。可测量各种气体中微量水分含量，实现了对各种气体水分含量的连续自动快速在线检测。联系人张伟芳183 92590662

露点仪是电池供电的便携式仪表，可以在-100 ~ +20 的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。可应用在石化，天然气，干燥气和压缩气，发电机冷却氢气，变压器和高压开关绝缘气，焊接气以及船舶和航空用的氧气。

内芯为一高纯铝棒，表面氧化成氧化铝薄膜，其外涂一层多空的金膜，该金膜与内芯之间形成电容，由于氧化铝薄膜的吸水特性，当水蒸汽分子被吸入其中时，导致电容值发生变化，检测并放大该电容信号即可得到湿度大小。

特点：

· 标准270mm宽度3U高度机箱，适用于成套设备；

· 抗腐蚀传感器、抗交叉干扰，先进的数字处理技术；

· 使用寿命：大于5年；张伟芳18392590662

· 测量信号输出线性表达；

· 多种状态信号输出：声、光、画面、继电器、通讯信息；

· 数字化温度补偿；

· 隔离的标准信号输出，RS232通讯接口；

· 上下限无源触电；

· 本质安全型；

· 1/2螺纹插入式安装，也可在线取样检测

· 内含压力露点与常压露点换算软件；

· 全中文菜单操作（英文版本订货说明）；

便携式：仪器体积小重量轻，携带方便

量程广：量程范围为-100 ~ +20 响应快：每次测量时间不超过10分钟

自动校准：无须任何其它设备，可定期对仪器自动校准

多参数显示：可显示温度，湿度，包括：露点，PPMv，克/升，LBS等 互换性：传感器可任意互换

输出信号：可选：4~20mA模拟输出和RS 232接口

技术参数：

测量范围：+20.0 ~ -100.0 ；

精 度： ±2 （高于 -60 ）；

±3 （低于 -60 ）；

重 复 性： ±2 ；

分 辨 率：0.1 ；

输出信号：4~20mA ；

触点容量：220VAC，1A 24VDC，1A ；

工作电源：220VAC ±10%,50Hz ±5% ；

工作环境：运行温度：-5 ~ +45 ；

运行湿度：90%RH ；

外形尺寸：二次表：270mm（宽）×135mm（高）×310mm（深）；

安装尺寸：二次表：214mm（宽）×133mm（高）；

变送器：1/2" 螺纹接口

重 量：约3.5kg ；联系人张伟芳18392590662

订货说明

为了使您订购的分析仪器正确、适用，请写明下列内容：

仪器量程范围、信号输出形式、仪器其它要求；被测气体浓度变化范围；背景气体成分及浓度；所需其它配件（如：预处理、电脑、记录仪等）。

成套性

主机 1台 备件 1套
气瓶减压阀（另购）标准气（另购）通讯电缆（另购）

联系人：张伟芳

电 话：18392590662

Q Q：2381205015

邮 箱：weifang5566@163.com

地 址：西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩六路南段绘绵园A2幢