

丽江汤浅铅酸蓄电池NP200-12技术参数后备电源

产品名称	丽江汤浅铅酸蓄电池NP200-12技术参数后备电源
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP200-12 规格:200AH
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

汤浅蓄电池NP200-12技术参数

汤浅蓄电池NP200-12技术参数广东汤浅作为日本汤浅集团在NP、UXL、UXH、UXF系列阀控式铅酸蓄电池生产基地,依靠日本汤浅集团的强有力技术力量与广东汤浅严格的原材料选用及产品质量控制手段,制造出汤浅品牌系列精品。产品已取得了英国BSI公司的ISO9001:2000体系认证;ISO14001环保管理体系认证;信息产业部的电信设备进网许可证、通信网设备器材进网许可证及广电部入网证等。

首要用户:广东电信 广东铁通 四川电信 四川移动 四川联通 云南电信 江苏移动 浙江联通 广东电力 广东沙角电厂 云南电力 东北电力调度中心 华北电力 广东证券 国泰君安证券 河南省建设银行 辽宁省建设银行 山东工商银行 山东省高速公路 四川公民银行 四川省农业银行 江西省建设银行 贵州省公民银行 全国金税工程(全国25省、直辖市)为了减少汤浅蓄电池的内阻和体积,正、负极板应尽量靠近但彼此又不能接触而短路,所以在相邻正负极板间加有绝缘隔板。隔板应具有多孔性,以便电解液渗透,而且应具有良好的耐酸性和抗碱性。隔板材料有木质、微孔橡胶、微孔塑料以及浸树脂纸质等。近年来,还有将微孔塑料隔板做成袋状,紧包在正极板的外部,防止活性物质脱落。

汤浅蓄电池NP200-12技术参数

一、维护职员汤浅蓄电池的充电、维修、更换必须由有资格的*职员来操纵。在预备操纵之前必须仔细阅读说明书,包括操纵手册、补给预备以及充电要求。二、防火保护措施在操纵汤浅蓄电池时,现场严禁吸烟和明火。储存汤浅蓄电池及充电时必须阔别易燃物品,*少

应保持2米以上的间隔,放置汤浅蓄电池的场所必须透风良好并配有消防设施。三、汤浅蓄电池的维护1) 每个单元电池上的螺母须保持干燥、清洁,每个接线端和电缆线端须拧紧并用刷子涂上干净的油脂,以防止腐蚀。汤浅蓄电池裸露的接线端和接线柱必须用一个防滑的绝缘盖来盖住。2) 每两个单元电池的电缆线应接触良好。检查每个极柱的螺母是否松动或滑牙,一旦出现,必须拧紧。3) 保持汤浅蓄电池表面的清洁与干燥。充电完成后,应用棉线纱或刷子将溅出的酸迹擦干净,必要时可用湿润的毛巾擦干净。4) 汤浅电池应避免过充电和过放电,同时快速充电和充电不足也应当禁止。否则有可能影响汤浅蓄电池的寿命。

汤浅蓄电池NP200-12技术参数正确使用和维护主要有以下7点:

- 1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。
- 2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。
- 3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。
- 4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前*适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。
- 5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。
- 6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了极柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。
- 7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量*相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。

蓄电池使用环境: