

# PBT 日本宝理 3226 ED3002 增强级 阻燃 高流动汽车领域 电气领域塑胶原料

产品名称	PBT 日本宝理 3226 ED3002 增强级 阻燃 高流动汽车领域 电气领域塑胶原料
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	日本宝理:日本宝理 增强级:增强级 日本:日本
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

## 产品详情

### PBT特性

- 1、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；
- 2、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；
- 3、耐溶剂性：无应力开裂；
- 4、对水稳定性：PBT遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）；
- 5、电气性能：绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；介电系数：3.0-3.2；耐电弧性：120s
- 6、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工

薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可

