

楚雄汤浅免维护蓄电池NP150-12/12V150AH型号参数报价

产品名称	楚雄汤浅免维护蓄电池NP150-12/12V150AH型号参数报价
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP150-12 规格:150AH
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

汤浅蓄电池NP150-12/12V150AH型号参数

汤浅蓄电池NP系列:无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,。严格的选材及进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应***。24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。

汤浅蓄电池NPL系列:特别设计的长寿命电池,在25 时设计寿命可达10年(38Ah以下7-10年)。

汤浅蓄电池UXF系列:前置端子的设计,提供了快速、安全的安装和便利的维护。设计寿命10年以上。

汤浅蓄电池NPH系列:是专为满足高率放电需求而设计的。与普通的NP型号电池相比,NPH系列的大电流放电功率高出50。设计寿命5年。

汤浅蓄电池UXL系列:无游离酸,电池可倒放90°安全使用。设计寿命15年。

汤浅蓄电池UXH系列:与类似产品比较,能量密度(wh/L,wu/Kg)提高约15,因而放电更持久,高率放电性能更理想。设计寿命 10-12年。

型号	电压	容量(Ah)	参考尺寸(毫米)	参考重量(kg)
			长 宽 总高度	

NP1-6	6	1.0(20小时率	51	42.5	54	0.25
NP4-6	6	4.0(20小时率	70	47	105	0.85
NP10-6	6	10(20小时率	151	50	97.5	2
NP0.8-12	12	0.8(20小时率	96	25	61.5	0.35
NP1.2-12	12	1.2(20小时率)	97	47.5	54	0.57
NP2-12	12	2.0(20小时率	150	20	89	0.7
NP2.3-12	12	2.3(20小时率	178	34	64	0.94
NP2.6-12	12	2.6(20小时率	134	67	64	1.12
NP7-12	12	7(20小时率)	151	65	97.5	2.05
NP24-12	12	24(20小时率)	175	166	125	8.65
NP38-12	12	38(20小时率	197	165	170	13.8
NP65-12	12	65(20小时率	350	166	174	22.8
NP100-12	12	100(20小时率)	407	172.5	240	35

汤浅YUASA蓄电池运用的三项注意事项

全部蓄电池实践可用容量与蓄电池放电电流大小、蓄电池作业环境的温度、贮存时间的长短以及负荷特性密切相关。假设不能正确地运用华为UPS电源,往往会构成蓄电池实践可用容量远小于额定标称容量。

- 1.蓄电池过度放电和蓄电池长期的开路闲置不用,都会使得蓄电池内部发作,并吸附到汤浅蓄电池阴极上,构成所谓的阴极“硫酸盐化”,结果构成了电池内阻增大,蓄电池的可充放电功能受到影响。目前常用的M型密封式铅酸蓄电池的运用寿数大约为3~5年。
- 2.关于大多数UPS电源来说,当蓄电池每次放电结束后,可运用内部充电回路进行浮充。为保证蓄电池从头置于丰满充电情况,一般需求的充电时间为10~12小时。充电时间不行会使蓄电池处于充电不充分情况,使蓄电池实践可供运用的容量远远低于标称容量。在市电电压低于200V时,部分UPS电源已不能运用内部充电回路对蓄电池进行丰满充电了。
- 3.为保证蓄电池具有良好的充放电特性,长期闲置不用的UPS电源(UPS电源停机10天以上),在从头开机运用之前,好先不要加负载,让UPS电源运用机内的充电回路对汤浅蓄电池浮充10~12小时后再进行运用。关于运用后备式UPS电源的用户来说,若UPS电源长期作业在后备作业情况,建议每隔一个月,让处于逆变器情况作业至少2~3分钟,以便激活电池。