

# 杭州中央地热安装分离式水环 / 水源 / 地源热泵机组

产品名称	杭州中央地热安装分离式水环 / 水源 / 地源热泵机组
公司名称	杭州美策楼宇设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区秋涛北路83号2302室
联系电话	0571-86593970 13372578676

## 产品详情

分离式水环 / 水源 / 地源热泵机组以电作为动力，采用循环流动于公共管路中的水或盐水、从水井、湖泊、河流、海洋中抽取的水或埋于地下盘管中循环流动的水或盐水为冷(热)源，室内循环空气与室内机热交换器能量转移后，送入所需空调房间。风管机：设计迎合现代建筑室内装饰特征，实现空调、风管、机组与室内装饰的完美结合，易于布置、运行安静、送风状态优良、安装位置和谐、应用灵活，充分满足用户的各种需求。冷量覆盖范围2.2~21kw，共十四个机型。嵌入式：注重装修审美、送风感觉，自然典雅。冷量覆盖范围2.8~12.6kw，共十个机型。分离式机组特点 1、配置优化，运行稳定 压缩机采用国际著名品牌，超高能效的同时，保证制冷系统优化匹配，达到极高的制冷能力；精确控制冷媒流量，使机组的运行更加稳定；四通阀上电制热时安静换向，有长达300,000次的起停寿命。

2、精心选料，设计独特 室内侧换热器采用防腐亲水铝翅片，换热效果好，寿命长；外侧换热器采用Mammmoth套管换热器专利技术 螺旋同轴换热器，换热效率高，可对制热时的换热效果进行优化，多个隔离的冷媒通道，确保回油水流充分紊流，冲刷管壁，不易结垢，有效防止长期运行后的堵塞。<http://www.mingsike.cn/> 3、降噪处理 该系列机组有标准噪音和超低噪音可供选择。压缩机底座双层减震设计，内部氟系统结构与外钣金结构彻底分离，另外隔音罩、减震软管可灵活选择，压缩机加隔音罩、回气管加减震软管能有效减振、降噪；制冷循环管路采用同心设计，避免由制冷剂流动引起的震动噪音。

4、优化设计的室内离心风机转速低，风量大，噪音小。多档机外静压可选，能适应不同距离的送风要求；

5、产品更新，应用灵活 主机与室内机分离，从一拖一到一拖三，灵活选配；风管式室内机通过管道与室内各个房间连接保证优质的冷/暖空气；内机换热器靠近风口，使得送风更加均匀、舒适宜人。从客户的角度出发，根据各地区现场实际环境，机组可用于水环、水源或地源统；

6、<http://www.hzmcl.com/> 精确控制，便捷操作 先进的微电脑智控制，线控器（数码型、普通液晶型、豪华型）、遥控器均能实现各空调房间简便独立的单机操作，精确控制确保房间舒适性。制冷、制热、除湿、通风、自动冷热交换等多种运行模式可选；楼宇集中控制通过提供智能控制接点、端口实现机组智能化高效运行。

7、安装维修方便，机体易于拆装，卸下前侧或后侧一块面板即可维修机组内部任一部件。系统设备简单且安装方便，启动调整容易，分区设计灵活。