

# 迪庆汤浅免维护蓄电池NP24-12 12V24AH型号参数送货上门

产品名称	迪庆汤浅免维护蓄电池NP24-12 12V24AH型号参数送货上门
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP24-12 规格:24AH
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

### 汤浅蓄电池NP24-12 12V24AH型号参数

- 1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
- 2、持液性高电解液被吸收于隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
- 3、安全由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。
- 4、自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在。
- 5、寿命长(设计寿命3~5年)经济性好电池板栅采用性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。
- 6、内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。
- 7、深放电后有优良的万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复

安装注意事项:

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
- 2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。
- 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
- 7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。

### 小型化,低噪音

采用控制技术和制造工艺,大大提升产品的功率密度,减少产品占地面积,在寸金寸土的办公环境里,为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低,维护您安静的工作环境粗壮的极板使电池具有更长的寿命

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

持久的聚丙烯(PP)电池槽盖

吸附式玻璃纤维技术使气体复合达99%,使电解液具有免维护功能

UL的认证

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

可以以任何方位使用。 竖直,旁侧或端侧放置

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。

可以以\*\*\*材料进行水路运输

计算机设计的低钙铅合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用

槽盖的热封黏结可以渗漏

汤浅蓄电池NP24-12 12V24AH型号参数

铅酸蓄电池的工作原理:

蓄电池是通过充电将电能转换为化学能贮存起来,使用时再将化学能转换为电能释放出来的化学电源装置。它是用两个分离的电极浸在电解质中而成。由还原物质构成的电极为负极。由氧化态物质构成的电极为正极。当外电路接近两极时,氧化还原反应就在电极上进行,电极上的活性物质就分别被氧化还原了,从而释放出电能,这一过程称为放电过程。放电之后,若有反方向电流流入电池时,就可以使两极活性物质恢复到原来的化学状态。这种可重复使用的电池,称为二次电池或蓄电池。如果电池反应的可逆变性差,那么放电之后就不能再用充电方法使其恢复初始状态,这种电池。