

# 西安防水密封材料有哪些 青龙聚氨酯密封膏SQ405

产品名称	西安防水密封材料有哪些 青龙聚氨酯密封膏SQ405
公司名称	青龙化学建材（集团）有限公司西安分公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区
联系电话	18022152667

## 产品详情

### 西安防水密封材料有哪些？青龙聚氨酯密封膏(SQ405)

西安防水材料厂西安青龙公司（电话：18022152667练小姐QQ：707772141）是西安防水材料厂家，西安防水材料公司青龙公司所生产的西安防水材料广泛应用于各大商业、公用、民用建筑，其优质的质量、超低的价格、完善的售后服务、精心的施工受到广大用户的一致好评。生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。

青龙防水材料现面向全国招商加盟，诚招各地代理商，欢迎致电咨询。

联系西安防水材料（青龙化学建材有限公司）：

网址；<http://xa.qinglong.com.cn>

邮箱：[qinglong@qinglong.com.cn](mailto:qinglong@qinglong.com.cn)

防水QQ群：203943619欢迎您的加入

### 一、西安防水材料产品说明

SQ405聚氨酯密封膏是由含异氰酸酯基（—NCO）的聚氨酯预聚体和含多羟基（—OH）的固化剂，掺入补强剂、增粘剂等组成的高分子密封材料。

## 二、西安防水材料适用范围

- 1、混凝土建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝及金属结构的密封防水。
- 2、用于贮水池、游泳池、蓄水池、阳台、卫浴间、穿墙管等接缝密封。
- 3、机场跑道、人行道、桥梁、广场、道路的接缝密封。
- 4、装配式建筑屋面板、外墙板、镀锌屋面板的裂缝的修补、密封防水。

## 三、西安防水材料产品优点

- A、粘结力好：该密封膏与混凝土、砖石、塑料、铝制品、塑钢制品、镀锌板材等材料粘结牢固。
- B、高强高弹：柔软且强度高，特别适合于循环变型较大的结构密封防水。
- C、耐候性、抗撕裂、耐磨、抗穿刺性好。

## 四、西安防水材料施工要点

### A、接缝处理：

- 1、施工前必须对接缝进行清理干净，必要时采用钢丝刷或铲刀清理。
- 2、较深的接缝先填泡沫塑料或麻丝作背衬材料，施工部位必须干燥。

B、配料：按A组份：B组份：1：2的重量比，将A组份倒进B组份搅拌均匀即可使用。

### C、施工操作：

- 1、填嵌水平接缝时，将配好的胶液慢慢填入接缝空隙直到饱满即可。
- 2、垂直缝的施工办法：待配好的胶液初凝成膏状胶体时，方可用挤压枪或灰刀批嵌入接缝内。

## 五、西安防水材料技术数据

## 六、西安防水材料注意事项

- 1、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。
- 2、当进行垂直缝施工时，若胶液太稀，可掺入A、B料总量约5-10%的增稠剂搅拌成膏状胶体使用，配好的材料应在40min内用完。

- 3、挤嵌入缝内的胶体必须密实饱满、不得有空洞、断头现象，嵌满后应及时修整密封胶使其表面光滑、美观。
- 4、为避免施工过程中胶液沾污饰面，应在施工缝两边贴上隔离纸。
- 5、施工完毕的工具，若需要清洗，可用二甲苯或丙酮。

## 七、西安防水材料贮存运输

- 1、贮存：产品应存放于通风、阴凉、干燥的仓库内，且远离火源，保质期为12个月。
- 2、运输：运输时应严防日晒雨淋、防止碰撞，保持包装完好无损。

## 八、西安防水材料包装规格

- 1、产品包装：用带盖的铁罐将A、B组份按配比分别密封包装，A、B组份有明显区别。
- 2、包装规格：30kg / 套。