

PVDF 孚诺林 2012 涂覆级 挤出级 压延 脱模级 模塑

产品名称	PVDF 孚诺林 2012 涂覆级 挤出级 压延 脱模级 模塑
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	孚诺林:PVDF 2012:涂覆级,挤出级,压延,脱模级,模塑
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PVDF 孚诺林 2012 涂覆级 挤出级 压延 脱模级 模塑

均聚物，白色粒状树脂，具有较低的熔体粘度，融指高，流动性好，具有良好的机械强度与韧性，适用于注塑工艺。

物理性能

单位

典型数值

测试方法

外观	——	白色半透明颗粒	——
密度	g/cm ³	1.75 ~ 1.77	ASTM D792
融熔指数	g/10min	15 ~ 25	ASTM D1238, 23
特性粘度	dl/g	0.8 ~ 0.9	30 ,DMF
分子量	——	200000 ~ 260000	GPC,DMF,ISO
吸水率	%	0.05	ASTM D5
收缩率	——	0.0200 ~ 0.0400	——
机械性能			
屈服强度	Mpa	45	ASTM D6

屈服伸长率	%	5	50mm/min@
断裂强度	Mpa	25	
断裂伸长率	%	20	
硬度	邵氏D	70 ~ 80	ASTM D2
热性能			
熔点		165 ~ 170	ASTM D3
结晶温度		134 ~ 144	ASTM D3