

湖北环氧改性有机硅树脂

产品名称	湖北环氧改性有机硅树脂
公司名称	湖北新四海化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄樊市枣阳襄阳路112号
联系电话	86-07106221764 13972224521

产品详情

环氧改性有机硅树脂

四海化工

一、性能及用途：

本品具有较优异的耐高低温性能和憎水防潮性能，以及良好的电气绝缘性能，耐电弧电晕性能。它的耐候性及耐化学品稳定性、防腐性也十分优异。本品大量用作耐高温防腐涂料（200~400℃）及绝缘涂料、耐候涂料等，可常温双组分完全固化。与sh-023-7比较，防腐性更好，耐高温性略差。

二、主要技术指标：

外观：淡黄色透明液体，允许乳白光，无机械杂质

固含：50±1%

黏度：40~80秒（涂4杯）

环氧值：0.06~0.16

三、包装及贮运：

本品用200kg铁桶包装，贮存于阴凉干燥处，贮存期暂定半年，防止阳光直射，避免与酸、碱接触，按危险品贮运。

四、 施工参考：

- 1、双组分常温固化，与650聚酰胺或t - 31配合使用，650加量为树脂总量的20 ~ 25%，t - 31加量为树脂总量的10%左右。
- 2、高温烘烤固化，升温到180 一个小时完全固化。也可与氨基树脂配合缩短固化时间。
- 3、本品所用稀释溶剂不得含有水分、酸、碱、胺类化合物、含硫化合物、吡啶及其杂质，否则将影响树脂漆膜的附着力、干性及其他性能。
- 4、本品含有二甲苯等易燃易爆溶剂挥发出来，在加工过程中应注意加强现场通风，注意防火，严格断绝火源。操作人员应注意劳动保护。
- 5、本品在加工过程中所用设备、器具必须是洁净的。严防粉尘、异物的混入和带水。

湖北枣阳四海化工有限公司
