

供应贵州铝合金伸缩缝盖板

产品名称	供应贵州铝合金伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

14J936《变形缝建筑构造》国家建筑标准设计图集，适用于抗震设防烈度小于等于9度地区新建、改建、扩建的民用与工业建筑工程露明部位的建筑变形缝，适用缝宽为25mm~500mm。

本图集是对原国标参考图集04CJ01-1、04CJ01-2、04CJ01-3的提升编制，本图集共编入建筑变形缝常用的A、B、C、D四个系列变形缝装置的构造详图及选用规格表，每个系列按使用部位分为：楼面变形缝、内墙和顶棚变形缝、吊顶变形缝、外墙变形缝和屋面（包括停车屋面）变形缝装置；按使用形式分为：平面型变形缝、转角型变形缝装置；按构造特征分为：盖板型变形缝、卡锁型变形缝、嵌平型变形缝装置；为满足特殊使用功能的要求编入了防震型变形缝、承重型变形缝装置等。

变形缝装置根据工程需要加配阻燃带和止水带，可达到防火和防水的要求。图中规格表可供设计人员根据实际工程需要直接选用、施工人员照图施工。

变形缝主要有高强度连续挤压之作的铝合金框架，高强度，不锈钢中心板及中轴控制部件（根据需要也可以采用高强度黄铜）弹性（热塑）橡胶材料及相关构建组成

2：适用范围：该系统可用建筑物楼。地面，年轻，吊顶，外墙，屋顶的各个部位，缝宽可达到25-500.对建筑无因温差，沉降，地震的引起的位移起到良好的保护或装饰作用，同时可以根据技术要求加装防水带，防火带以达到止水，防火要求。3：新型建筑变形缝按构造特征和表面式可分为：

内嵌型：凹槽内嵌富热塑橡胶带不需要拼接，胶条容易更换，颜色可由设计人员确定。
该系统可应用于建筑物楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可达25-300mm 卡锁式:金属盖板与铝合金框架咬合安装便捷。该系统可用于建筑物楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可以达到25-300mm 盖板式：中轴控制杆通过古典见与金属中心盖板链接。中心板与楼/地面结合平整该系统可用于建筑物楼/楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可达25-300
用于建筑物楼/楼/地面，内墙，吊顶的各个部位盖板需要色彩可用氟碳漆喷涂或木纹处理
用于建筑外墙，内墙的盖板需要色彩可采用氟碳漆喷涂处理。

4：按使用特点分可分为：普通型。防滑型。承重型，抗震型封缝型。
承重型：均适用缝宽为25-300mm，需用时注明所承受的荷载 抗震型：变形量大，接缝平整，隐蔽性好，均适用缝宽为50-500.可用于有设防要求和变较高变形要求的部位。封缝型：双重密封，抗风防水，变形

量大，均适用填缝宽度为50-300.可设缝外墙及有抗震设防要求的外墙

建筑楼地面变形缝做法安装国标图集做法可分为以下几个类型：

金属盖板型做法：金属盖板型做法分为普通金属盖板型及承重型做法。承重型做法主要是靠增加材料厚度来达到要求的，金属盖板型做法正常情况下志使用于100mm缝宽及250mm缝宽。

抗震型做法（双列嵌平型）

：看着型做法主要用于缝宽比较大的建筑变形缝结构部位。如缝宽100-500mm都可以选用。

单列嵌平行做法：单列嵌平型做法要用于小缝宽建筑变形缝，缝宽大致为（25mm-75mm）

以上建筑地面变形缝出单列嵌平型外，只有伸缩功能，不满足于建筑沉降及抗震要求，如果需要满足伸缩，抗震，沉降要求，需要添加抗震弹簧。