

供应山东铝合金伸缩缝盖板

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应山东铝合金伸缩缝盖板 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 50.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:变形缝厂家 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

变形缝盖板厚度选择参照表：

铝合金变形缝盖板的厚度和表面宽度一半是根据建筑变形缝的实际缝宽来确定的。一般常规的按下来厚度选择：内墙、外墙、吊顶、屋面变形缝铝合金盖板厚度选用：缝宽为50--100的铝合金面板采用厚度为1.0mm--2.0mm；缝宽为100--200的铝合金面板采用厚度为1.2mm--2.0mm；缝宽为200--300的铝合金面板采用厚度为2.0mm--3.0mm；缝宽为300--500的铝合金面板采用厚度为3.0mm以上厚度；地面变形缝铝合金盖板厚度选用（承重型根据情况不同适当加厚）：缝宽为50--150的铝合金面板采用厚度为4.0mm；缝宽为200--250的铝合金面板采用厚度为5.0mm；缝宽为300--350的铝合金面板采用厚度为6.0mm；缝宽为400以上的铝合金面板采用厚度为8.0mm以上厚度。注：对于地面变形缝。铝合金盖板的厚度不得小于4mm.

屋面变形缝除了变形缝应有的伸缩功能之外，还起到了很好的防水作用。

- 1、带有折边的金属盖板，带有折边的金属盖板能够有效防止雨水应为风的影响而渗入伸缩缝内。
- 2、铝合金基座，不直接采用平的，现场粉刷直接带斜坡，坡度能够更好地辅助产品的防水性能。

产品特点：

- 1：满足于地面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。当配置抗震弹簧的时候还可以满足建筑抗震，沉降等运动要求。
- 2：基座采用矮基座设计，并且盖板可以选用铝合金，不锈钢等，组合灵活，使用钢板或不锈钢板能减少厚度或提高过载能力。
- 3：在施工时，变形缝缝内及安装基座部分的平面要求平整。
- 4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。