

太仓市GB 8410汽车内饰材料水平燃烧检验检测

产品名称	太仓市GB 8410汽车内饰材料水平燃烧检验检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

汽车内饰材料水平燃烧测试的常见标准

GB 8410汽车内饰材料的燃烧特性

49 CFR 571.302条汽车内饰材料的燃烧特性

FMVSS 302 交通工具车厢内饰材料的燃烧测试

CMVSS TSD No. 302 修订版 0R内饰材料燃烧性能

GB8410和FMVSS302的测试原理和测试方法基本一致，指标要求稍有不同

将试样水平地夹持在U形支架上，在燃烧箱中用规定高度火焰点燃试样的自由端15s后，确定试样上火焰是否熄灭，或何时熄灭，以及试样燃烧的距离和燃烧该距离所用时间。

性能要求

GB 8410：燃烧速率 100mm/min。

FMVSS/CMVSS 302：燃烧速率 102mm/min，或者燃烧时间 60s且燃烧长度 51mm。

GB8410和FMVSS302的样品要求

356mm*100mm *

5块试样，但试样为各向异性材料或纺织品，则在两个相互垂直的方向各测5块试样，共测10块试样。

标准测试流程：

1. 确认测试

确认执行标准，ISO 12952 包含两个部分，第一部分是焖烧香烟，第二部分是火柴火焰，先确认是要执行哪个部门的测试。第一部分标准名称参考如下：

标准名称：

ISO12952-1 床上用品的燃烧行为-焖烧

ISO12952-1 Burning behaviour of bedding Items - smouldering cigarette

2. 根据标准样品要求准备样品

产品是枕头的话，可以送实际样品1个，如果是两个部分的测试都申请，那就需要提供2个实际样品。

3. 填写申请表回签

确认测试后填写申请表，测试报告体现的产品信息跟公司信息主要根据申请表提交的信息体现。

备注：申请表信息包含，报告拥有者信息，产品的信息，供应商等信息。

4. 发放报价单

收到申请表回签后，实验室发放正式报价单，报价单含测试费用，报告中体现的相关信息。

5. 送样-测试

回签报价单后，准备样品，样品准备好之后送样测试。

6. 结单

收到样品和款项后安排测试，测试结束后发放草本报告确认，确认无误后，发放正本报告，结单。