

PTFE 华夏神舟 DF-102 电气领域 电子领域 管件 带子 管

产品名称	PTFE 华夏神舟 DF-102 电气领域 电子领域 管件 带子 管
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	华夏神舟:PTFE DF-102:电气领域,电子领域,管件,带子,管
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PTFE 华夏神舟 DF-102 电气领域 电子领域 管件 带子 管

有关模压用聚四氟乙烯悬浮树脂中粒度 (PTFE DF-102) 相关参数性能如下：

牌 号

PTFE DF-102系列

品 级

PTFE中粒度一等品

PTFE中粒度合格品

清洁度

a)表面清洁、质地均匀、杂质总数1)不超过5个，
b)直径57mm棒横截面无明显色差。

表面清洁、质地均匀、不允许夹带杂质，
且杂质总数不得超过8个。

拉伸强度(Mpa)	27	25.5
伸长率(%)	250	250
体积密度(g/l)	500 ± 100	500 ± 100
平均粒径(μ m)	180 ± 80	180 ± 80
含水率(%)	0.04	0.04
熔点()	327 ± 10	327 ± 10
标准相对密度	2.130 ~ 2.	2.130 ~ 2.

模压用聚四氟乙烯悬浮树脂中粒度用途：

模压用聚四氟乙烯悬浮树脂中粒度（PTFE DF-102）适用于加工薄膜、棒、板、垫圈以及预烧结料等。

模压用聚四氟乙烯悬浮树脂中粒度（PTFE DF-102）包装与储运要求：

- 1、模压用聚四氟乙烯悬浮树脂中粒度（PTFE DF-102）包装在两层塑料袋内，装在硬纸筒内，每桶净含量25kg,每一包装桶包装桶均附有标签、合格证、注册商标、执行标准、品种、牌号、品级、批号、桶号、净含量、包装日期、包装员、条形码。
- 2、模压用聚四氟乙烯悬浮树脂中粒度按非危险品运输，运输时应避免受潮和剧烈运动，避免包装破损。

3、模压用聚四氟乙烯悬浮树脂中粒度应储存在清洁、阴凉、干燥的仓库内、防止灰尘、水汽等杂物的混入。