

定做不锈钢盲板法兰生产厂家

产品名称	定做不锈钢盲板法兰生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 盲板法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展，管道试压成为必不可少的一个重要环节，在试压前后，必须对每段管线进行通球扫线，次数一般为45次。特别在试压后，管线内的存水很难清扫干净，清扫次数将更多。盲板法兰是工艺管道连接的一种管件，按连接方法可以有螺纹式法兰，焊接法兰（焊接分平焊及对焊法兰）；三通是为方便在管道上连接支管而制作的成品管件，分正三通：主管和支管的直径相等，变径三通：主管和支管直径不等，还有特制斜接三通等，一般低压的可以现场在管道上开口制作三通，但高压管道必须用成品特制三通，三通按连接方式可分焊接时及螺纹式法兰式等；盲板的在管道的末端封堵用的，有焊接盲板及法兰盖。盲板法兰也叫法兰盖、盲板。是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。的。

法兰盲板(SH3406)能与API标准阀门匹配使用。通过近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的、先进的、同时又是可操作性好的标准体系。法兰盲板是一种盘状零件，在管道工程中*为常见，法兰都是成对使用的。目前，国内的压力管道及其元件的应用标准很多,又均不完整。以法兰盲板标准为例,常用的标准就有国家标准(GB)、机械行业标准(JB)、石化行业标准(SH)和化工行业标准(HG)等。这些标准各有各的温度-压力表、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地应用这些标准，介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中，法兰盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰盲板。 P3.0MPa盲板法兰规范Specification for P3.0MPa JB/T 2772-2008 Components of valves-High pressure 阀门零部件 高压盲板 HG/T 21547-1993管道用钢制插板、垫环、8字盲板 GB/T 17185-1997 Steel pipe fittings for joint 不锈钢盲板322 钢制法兰管件

此外，下列标准您可能用的上：1.GB/T 12226-2005 通用阀门 灰铸铁件技术条件 2. GB/T 1227-2005 通用阀门 球墨铸铁件技术条件 3. GB/T12228-2006 通用阀门 碳素钢锻件技术条件 4. GB/T 12229-2005 通用阀门 碳素钢铸件技术条件 5. GB/T12230-2005 通用阀门 不锈钢铸件技术条件 盲板钢法兰技术要求 1盲板法兰材料为A3。 2盲板法兰的表面应光滑，不得有降低和影响密封性的缺陷。 3盲板法兰的连接尺寸和密封面，A型按GB859，B、C型按GB569的PN4.0, 4盲板法兰加工表面包装前应涂工业凡士林