

曾氏花卉提醒：如何选择设计屋顶花园植物|成都花卉租摆

产品名称	曾氏花卉提醒：如何选择设计屋顶花园植物 成都花卉租摆
公司名称	成都市金牛区曾氏花卉服务部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市郫县安靖镇
联系电话	028-87814582 13880774060

产品详情

【曾氏花卉】提醒：如何选择设计屋顶花园植物|成都植物租摆 屋顶花园作为城市绿化的一种方式，如今得到了越来越多景观设计者的重视。近日，通过采访多位业内人士，记者总结出几项在选择屋顶绿化植物和进行屋顶花园设计时应注意的原则，希望能对读者有所帮助。

1、植物选择 植物根系屋顶绿化的土层相对要薄，因此最好使用须根较多、水平根系发达的植物，以适应土层浅薄的要求，如观赏草、地被植物、灌木等，尽量减少使用高大的、有主根的乔木。土层厚度要控制在最低限度，一般地被植物栽培土深16cm左右；灌木深40~50cm；乔木深75~80cm。同时，考虑到屋顶的负荷量有限，若要使用重量较大的乔木，种植位置应设计在承重柱和主墙所在的位置，而不要种在屋面板上。温度和光照夏季屋顶因没有物体为其遮挡阳光，加之环境相对干燥而造成炎热；冬季，因无物体为其遮挡和抵御寒风而导致了更加寒冷的小环境，所以植物选择应既耐热又耐寒，适应性较强。屋顶的光照时间长、强度大，应选择喜光的植物品种。空气污染由于屋顶地势高，当气压低时，空气扩散就会变得缓慢，因此污染的大气在此停留时间较长，必须选择抗污染且最好能吸收污染气体的品种。由于屋顶绿化场地狭小，在选用植物时，应切实估算其生长速度及充分成长后所需时间和面积，以便确定栽植距离。选择生长缓慢、耐修剪的品种，可以节省养护管理费用，省时省工。

2、设计原则 屋顶花园的空间布局受建筑固有平面的限制和建筑结构承重的制约，与露地造园相比，其设计既复杂又关系到相关工种的协同，建筑设计、建筑结构和水电等工种的协调配合是屋顶花园成败的关键。实用是屋顶花园的造园目的。衡量一座屋顶花园的好坏，除满足不同的使用要求外，绿化覆盖率指标应该保证在50%~70%，以发挥绿化的生态效益、环境效益和经济效益。在进行植物选择时要考虑周围建筑物对植物的遮阴。在阴影区应配置耐阴或阴生植物，并防止由于建筑物对于阳光的反射和聚光，致使植物灼伤。精美屋顶花园要为人们提供优美的游憩环境，因此，它应比露地花园更精美。屋顶花园的景物配置、植物选配均应是当地的精品，并精心设计植物造景的特色。由于场地窄小，道路迂回，屋顶上的游人路线、建筑小品的位置和尺度，更应仔细推敲，既要与主体建筑物及周围大环境保持协调一致，又要有独特的园林风格。安全建筑物要能安全地承受屋顶花园所加的荷重，如植物土壤和其他设施的重量。此外，屋顶的防水也要注意。屋顶花园的造园过程是在已完成的屋顶防水层上进行，园林小品、土木工程和经常的种植耕种作业，极易破坏防水层使屋顶漏水，造成较大的经济损失，甚至成为建筑屋顶花园的社会阻力，应引起足够重视。另外，在屋顶建造花园必须设有牢固的防护措施，以防人物落下。曾氏花卉常年从事成都花卉租赁、花卉租摆、配送、成都办公室植物租摆、成都办公室植物租赁，绿化养护工程，是成都花卉植物租赁租摆、批发养护服务一条龙服务商家。成都花卉租赁哪家好？成都植物租赁哪家好？就选曾氏花卉！因为专业所以专注，值得您的信赖，欢迎到基地考察参观，我们将竭诚为您服务！