

现货供应PBT B 4300 G10 德国巴斯夫 玻纤增强50% 高刚性

产品名称	现货供应PBT B 4300 G10 德国巴斯夫 玻纤增强50% 高刚性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PBT:德国巴斯夫 B 4300 G10 性能参数:玻纤增强50% 高刚性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10高强度 耐高温 高刚性 阻燃

德国巴斯夫是****的化工企业，一直致力于提供高品质的塑料原料。作为巴斯夫公司的合作伙伴，上海犇优塑化科技有限公司荣幸地向广大客户推出*新的产品—PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10。作为一种工程塑料，它具有高强度、耐高温、高刚性和阻燃的特性，广泛应用于汽车、电子、电器等领域。在本文中，我们将为您介绍 PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10的性能参数、销售范围，并提供相关专业知识和指导和指导。

性能参数

高强度PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10具有出色的机械强度，能够承受高压力和冲击。

耐高温该材料能够在高温环境下长时间运行，保持稳定的性能。

高刚性PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10具有优异的刚性，能够保持稳定的形状。

阻燃这种材料具有自熄性，能够有效阻止火焰蔓延，确保人身和财产的安全。

销售范围

PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10是一种备受市场认可的工程塑料，广泛应用于全国各地的汽车制造、电子设备、电器制造等领域。上海犇优塑化科技有限公司作为巴斯夫公司的合作伙伴，具有丰富的销售经验和完善的供应网络，能够为客户提供全国范围内的产品供应和技术支持。

我们提供的专业知识和指导

材料选择指导根据客户的具体需求和应用场景，我们将为您提供专业的材料选择建议，帮助您找到*适合的材料。

工艺参数优化我们拥有丰富的工程塑料加工经验，可以为您提供工艺参数优化的建议，提高产品的加工效率和质量。

质量控制支持我们致力于提供高品质的产品，通过严格的质量控制措施，确保每一批产品的稳定性和可靠性。

常见问题解答

问PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10适用于哪些应用领域

答PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10具有高强度、耐高温、高刚性和阻燃的特性，广泛应用于汽车、电子、电器制造等领域。例如，汽车零部件、电子设备外壳、电器插座等。

问PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10的储存和运输注意事项有哪些

答PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10应存放在干燥、通风、避光的库房中，远离热源和火源。在运输过程中，要轻装轻放，避免剧烈振动和日晒雨淋。

问PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10的加工温度范围是多少

答PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10的加工温度范围为230 260 ，具体温度根据材料的厚度和成型工艺而定。

通过本文，您已经了解了PBT 德国巴斯夫 B 4300 G10的性能参数、销售范围，以及上海犇优塑化科技有限公司所提供的专业知识、细节和指导。无论您是汽车制造商、电子设备制造商还是电器制造商，我们都能够为您提供高品质的产品和完善的服务。