

A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00力士乐四孔法兰安装型变量柱塞泵

产品名称	A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00力士乐四孔法兰安装型变量柱塞泵
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	2250.00/件
规格参数	用途:计量泵 连接形式:螺纹 材质:铸铁
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

A10VSO100DR/31R-VPA12N00A10VSO100DFR1/31R-PPA12N00A10VSO100DFR1/31R-PPA12N00A10VSO100DR/31R-PPA12N00A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00A10VSO100DR/31R-PSC11N00A10VSO100DR/31R-PTA12N00

E-A10VSO140D/31R-PPB12N00A10VSO140DR/31R-PPB12N00A10VSO140DR/31R-PPB12N00E-A10VSO140DFR1/31R-PPA12N00A10VSO140DFR1S/31R-PPB12N00A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00A10VSO140DFLR/31R-PPB12N00A10VSO140DR/31R-PPB12N00A10VSO140DR/31R-PPB12N00A10VSO140DRS/32R-VPB12N00A10VSO140DRS/32R-VPB22U99A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00A10VSO140DR/32R-PPA12N00

A4VSO40LR2G/10R-PPB13N00 A4VSO71DFR/10X-PPB13N00 A4VSO71DR/10X-PPB13N00 A4VSO71DRG/10X-PPB13N00 A4VSO71LR2/10R-PPB13N00

力士乐柱塞泵的英文数字代表 举例型号：A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00

A10VS 斜盘式变量泵，此系列工业驱动用，公称压力 28MPa，***压力35MPa；

O 运行方式，此系列用于开式回路系统；

18 排量规格此型号为18m³（另有10、28、45、71、100、140等常见规格排量）

DFR1

控制机构，（DG表示两位控制直接驱动；DR(G)表；示压力控制远程控制；DFR（1）压力/流量控制；带有1指在X油路无小孔；DFLR压力/流量/功率控制；FHD流量控制，和先导压力有关带压力控制；FE1**流量电控；DFE1**压力/流量电控；ED电液压力控制）；

31 产品系列

R 转动方向（R顺时针，L逆时针）

P 密封（P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶，符合DIN ISO 1629),V指FKM(佛橡胶，符合DIN ISO 1629)）

P 轴端（P指带键直轴 DIN 6885,S指花键轴SAE,R指花键轴SAE(较高的通轴驱动转矩)）；

A 安装法兰孔（A指ISO 2孔，B指ISO 4孔）；

12 工作油口连接，{压力油口B 吸油口S}在相反方向，SAE油口米制固定螺钉；

N00

通轴，（N00无通轴驱动；有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2、K51、KB3、K01等等）