

小型臭氧发生器

产品名称	小型臭氧发生器
公司名称	福建汇威环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金山大道桔园洲工业园56#
联系电话	86-059187861907 18650383198

产品详情

产品名称：小型臭氧发生器

所在地区：福建省 福州市

品牌：汇威

型号：HW

关键词/标签：臭氧发生器，水处理，空间消毒

产品信息：

技术特点：

1. 臭氧生成浓度高，可达230mg/L。
2. 耗电量低，产生1Kg平均耗电仅7度电。
3. 系统稳定可靠，过流、过压、过载、超温、高低气压，低水流、断水保护等完备的多重保护设计；系统配件均为国内外一线品牌生产。
4. 微电脑自动控制，人机界面显示，一键式操作，简单方便。
5. 定时开关机设置，实现无人值守。
6. 群控功能，一台主机控制多台子机。
7. 采用水冷方式不受环境条件限制。不结垢生苔。

8. 臭氧出气口自带0.1Mpa压力，在一定范围内无需外接设备即可输送。

应用范围：1.空间消毒：制药、食品行业的车间、更衣室、化验室等。2.制药厂纯化水、饮用水、食品加工生产用水、游泳池、工厂化海水养殖、纯净水、矿泉水等消毒、灭菌。3.水厂饮用水深度处理。4.印染造纸等废水的脱色、精炼。5.石油化工行业的氧化催化。 技术规格：
臭氧浓度: 120mg/L (0—230mg/L可调) 产量：5Kg 温度:0 -50

输入电源:220V 50HZ

气体压力:0.1MP-0.2MP

产量调节:1-100% 接地电阻: 4

泄露浓度: 0.1

mg/L 冷却方式:水冷和风冷

气源:自带气源系统 进出水管，出气管规格：内径4mm,外径6mm

小型臭氧发生器参数表

空气源	浓度 (mg/L)	产量(g/h)	功率 (KW)	冷却水量 (m ³ /h)	气体压力 (Mpa)	空气露点 ()	电源
HW-A-10	35	10	0.2	0.1	0-0.15	-40	220V/50Hz
HW-A-20		20	0.4	0.1			
HW-A-30		30	0.6	0.1			

HW-A-50	50	1	0.2
---------	----	---	-----

HW-A-80	80	1.5	0.3
---------	----	-----	-----

氧气源	浓度 (mg/L)	产量(g/h)	功率 (KW)	冷却水量 (m3/h)	气体压力 (Mpa)	空气露点 ()	电源
-----	-----------	---------	---------	-------------	------------	----------	----

HW-O-10	120	10	0.1	0.1	0-0.15	-40	220V/50Hz
---------	-----	----	-----	-----	--------	-----	-----------

HW-O-20		20	0.2	0.1			
---------	--	----	-----	-----	--	--	--

HW-O-30		30	0.3	0.1			
---------	--	----	-----	-----	--	--	--

HW-O-50		50	0.5	0.1			
---------	--	----	-----	-----	--	--	--

HW-O-80		80	0.8	0.15			
---------	--	----	-----	------	--	--	--

售后

自签署验收合格之日起，核心部件（电源系统、臭氧生成系统）质保期为三年；设备整机的质保期为一年。

年。质保期内免费提供易损配件，保修期外只收取配件成本费。

- 负责对用户技术人员、操作人员和维修人员进行培训，派有经验的技术人员到现场安装调试，保证设备的正常运行。
- 在设备的整个使用期间，如出现故障，我方在二个小时内做出响应；如需人员维修，我方保证派人在两个工作日内到达需方使用现场进行处理