

环氧地板

产品名称	环氧地板
公司名称	建材装饰有关系公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江松陵镇八坼镇
联系电话	0512-81622202

产品详情

建材装饰网 <http://jczs.worldbuy.cc/> 家装建材，家居装饰，新型建材，环保建材是一种好看、耐磨损、防尘的新型工业地板;色彩鲜艳、有多种颜色供选择，其主要成分为环氧树脂与相对应的固化剂及加入适量的流平剂、消泡剂、助剂、粉体、色浆等，通过滚涂或镗刮等施工工艺制成。

环氧地板种类

大致可以分为：薄涂型环氧地板、环氧砂浆地板、环氧自流平地板、环氧抗静电地板、车库坡道专用地板，还有其他个性化产品：环氧彩砂地板、水晶彩石地板、裸粒彩石地板、环氧大理石地板、耐高温防火地板、体育专用地板等。

适用场所美容美发网<http://mrmf.worldbuy.cc/> 安防监控网<http://afjk.worldbuy.cc/>

电子、电器、机械、通讯、食品、医药、模具、服装、塑胶、烟草、化工等要求防尘、防静电、耐磨、抗冲击的场所，特别是需走叉车、重载手推叉车、汽车的场所。

环氧地板设计依据

(一) 洁净度要求

1、对于洁净程度要求高的场所，宜采用自流平地坪，洁净度要求越高，自流平面层设计应越厚。

(二) 物理机械性能要求

1、地坪在使用过程中有哪些车辆行走，需承受多大载荷，会承受何种程度冲击，遭受何种程度磨损。

(三) 耐化学品性要求

1、在使用过程中会接触的化学介质种类、浓度及接触时间（短时接触、长时间浸泡等）。

(四) 平整度及外观要求

- 1、平整度取决于基材状况、地坪涂层厚度及施工工艺；
- 2、设计地坪涂层越厚，越易获得更佳的平整度；
- 3、采用自流平中涂及面涂，更易获得优良的平整度。

(五) 颜色设计

- 1、颜色的选择宜考虑各区域的功能，如绿色通道，红色禁行通道和标志，黄色标志线等等；
- 2、高洁净度要求的场所可选择鲜艳的颜色（如绿色、蓝色等）以便发现灰尘和及时清洁；
- 3、颜色的确定请参照《漆膜颜色标准样卡》。

(六) 表面光泽

1、环氧地板根据需要选择高光（ 80%）、半光（30-60%）或哑光（ 30%）

(七) 其它特殊要求

- 1、不发火性要求
- 2、防静电执行标准及电阻率要求。

(八) 财务预算

- 1、根据预算选择合适的品种。

(九) 安全性要求

- 1、在有油、水的湿滑场所或坡道处，可选择防滑地坪。

(十) 施工条件限制

- 1、环氧地板施工场所如不允许有溶剂挥发，可选择无溶剂或水性涂料体系；
- 2、完全封闭不通风的场所，考虑施工人员安全，宜选择无溶剂或水性涂料体系。