

压力传感器 PTX5072-TC-A1-CA-H0-PA

产品名称	压力传感器 PTX5072-TC-A1-CA-H0-PA
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

产品特征：

精度：***大为 $\pm 0.25\%$ BSL，一般为 $\pm 0.15\%$

BSL（非线性、滞后及重复性综合误差）量

程：固定量程，只能选择下列标准量程选择表 压：0~10kPa，25kPa，40kPa，60kPa

，100kPa，160kPa，250kPa，400kPa，600kPa，1MPa，1.6MPa，2.5MPa，4MPa，6MPa，10MPa，16

MPa，25MPa，40MPa，60MPa 绝 压：0~40kPa，60kPa，100kPa，160kPa，250kPa，

400kPa，600kPa，1MPa，1.6MPa，2.5MPa，4MPa，6MPa 复合表压：-0.1MPa~+0.16MPa，-0.1MPa~

+0.25MPa，-0.1MPa~+0.4Mpa 大气压力：800mbar~1200mbar 过载压力：10~25KPa为100

KPa；40~60KPa为200 KPa；100 KPa~10MPa 2倍

（***大18MPa）；16MPa~60MPa

2倍（***大90MPa） 压力介质：与不锈钢316L和哈氏合金C276兼容的任何气体或液体

供电电压：9~28Vd.c 输出：4~20mA（两线） 长期稳定性：小于0.2%FS/年

工作温度：-20~+80 零点和满量程：用户可通过内置的电位器进行5%调整 温度影响：一般0

.015%FS/，***大0.02%FS/，-20~+80 温度补偿范围；冲击电压：抵抗600V冲击ENV50142标准

测试 电路接口：DIN标准43650插头带可拆卸式匹配插座 接口密封等级：IP65