压力传感器 PTX5072-TC-A1-CA-H0-PA

产品名称	压力传感器 PTX5072-TC-A1-CA-H0-PA
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

产品特征:

精 度:***大为±0.25% BSL, 一般为±0.15%

BSL(非线性、滞后及重复性综合误差) 量

程:固定量程,只能选择下列标准量程选择 表 压:0~10kPa,25kPa,40kPa,60kPa,100kPa,250kPa,400kPa,600kPa,600kPa,10MPa,1.6MPa,2.5MPa,4MPa,6MPa,10MPa,16MPa,25MPa,40MPa,60Mpa 绝 压:0~40kPa,60kPa,100kPa,160kPa,250kPa,400kPa,1MPa,1.6MPa,2.5MPa,4MPa,6MPa 复合表压:-0.1MPa~+0.16MPa,-0.1MPa~+0.25MPa,-0.1MPa~+0.4Mpa 大气压力:800mbar~1200mbar 过载压力:10~25KPa为100KPa;40~60KPa为200KPa;100KPa~10MPa 2倍

(***大18MPa); 16MPa~60MPa

2倍(***大90MPa) 压力介质:与不锈钢316L和哈氏合金C276兼容的任何气体或液体

供电电压:9~28Vd.c 输 出:4~20mA(两线) 长期稳定性:小于0.2%FS/年

工作温度:-20~+80 零点和满量程:用户可通过内置的电位器进行5%调整 温度影响:一般0 .015%FS/ ,***大0.02%FS/ ,-20~+80 温度补偿范围; 冲击电压:抵抗600V冲击ENV50142标准

测试 电路接口:DIN标准43650插头带可折卸式匹配插座 接口密封等级:IP65