

# 注塑级HDPE 台湾台塑 523

产品名称	注塑级HDPE 台湾台塑 523
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	10.60/千克
规格参数	台塑:台塑 523:523 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

LH523

高密度聚乙烯#低压|HDPE

台湾聚合

产品用途:用于射出成型。

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 23 g/10min ASTM D-1238

密度 0.956 g/cm ASTM D-1505

机械性能额定值单位测试方法

降伏点抗张强度(模片) 230 kg/cm ASTM D-638

弯曲刚性 8200 kg/cm ASTM D-747

抗冲击强度 3.5 kg-cm/cm ASTM D-256

弹性系数(模片) 7600 kg/cm ASTM D-638

断裂点抗张强度(模片) 290 kg/cm ASTM D-638

肖氏硬度 68 ASTM D-2240

扭转刚性 9200 kg/cm ASTM D-1043

伸长率(模片) 300 % ASTM D-638

热性能额定值单位测试方法

卫氏软化温度 125 ASTM D-1525

低温脆裂温度 (50%) < -76 ASTM D-746

熔点 128 ASTM D-2117