

高流动 高刚性 中空 吹塑HDPE 韩国LG BE0400 聚乙烯网 薄膜级

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 高流动 高刚性 中空 吹塑HDPE 韩国LG BE0400 聚乙烯网 薄膜级 |
| 公司名称 | 东莞市铭汇塑胶有限公司 |
| 价格 | 12.20/千克 |
| 规格参数 | 韩国LG:韩国LG BE0400:BE0400 韩国:韩国 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室 |
| 联系电话 | 15015182514 15015182514 |

产品详情

BE0400

高密度聚乙烯#低压|HDPE

LG化学

产品用途:适合中小型容器、聚乙烯网、薄膜

填充物:高流动, 高刚性 中空 吹塑

物性信息 :

基本性能额定值单位测试方法

密度 0.955

熔体流动速率 0.4

溶解指数 (190 .2.16kg) 0.25 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

IZOD冲击强度 (50mm/min) 25 Kg/cm/cm ASTM D-790

挠度 (2.8mm/min) 14000 Kg/cm ASTM D-790

破损点伸率 (50mm/min) 600 % ASTM D-638

屈服点拉伸强度 (50mm/min) 310 Kg/cm ASTM D-638

IZOD冲击强度 (50mm/min) 25 Kg/cm ASTM D-790

表面硬度 (Shore D) 64 ASTM D-2240

内环境应力龟裂性 50 hr ASTM D-1693

电气性能额定值单位测试方法

热传导度 0.43 mm/mm/ DIN 52612

热性能额定值单位测试方法

维卡软化点 (1kg) 130 ASTM D-1525

线膨胀系数 (20-80) $1E-4-2.5-4$ 1/K ASTM D-696

比热 (23) 3000 CA/g.

溶解温度 (10 /min) 133 DSC

热变形温度 73 ASTM D-648