

手动明杆刀闸阀PZ73H-16C DN400 对夹式手动刀形闸阀

产品名称	手动明杆刀闸阀PZ73H-16C DN400 对夹式手动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y、X-16C耐磨手动明杆刀闸阀PZ73H-16C DN400 对夹式手动刀形闸阀技术参数

连接方式有:

法兰连接、对夹连接、梅花瓣式、凸耳式。

阀门工作压力从0.1MPA-64MPA、

阀门口径: DN2~DN3000。

阀门工作温度为-20度至1000度。

传动方式有手动、蜗轮传动、伞齿轮传动、正齿轮传动、链轮传动、电动、气动。

材质有:铸钢、不锈钢、铬钼钢、铬钼钒钢、双相不锈钢、等

手动明杆刀闸阀PZ73H-16C DN400 对夹式手动刀形闸阀安装

1. 刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位, 不允许有污物或砂粒附着; 2. 各连接部位螺栓, 要求均匀拧紧;
3. 检查填料部位要求压紧, 既保证填料的密封性, 也要保证闸板开启灵活;

4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要时空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

手动明杆刀闸阀PZ73H-16C DN400 对夹式手动刀形闸阀维护

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。