

# PZ73H-16C刀型闸阀、刀门闸阀、浆液阀、泥浆阀 纸浆污水刀型闸阀

产品名称	PZ73H-16C刀型闸阀、刀门闸阀、浆液阀、泥浆阀 纸浆污水刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H-16C刀型闸阀、刀门闸阀、浆液阀、泥浆阀 纸浆污水刀型闸阀简单介绍PZ73H/X/Y/F-10C/16P手动对夹式闸板阀、薄型闸阀闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

对夹式刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，对夹式电液动刀型闸阀具有体积小，重量轻，对夹式电液动刀型闸阀产品属带盖对夹法兰式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，对夹式电液动刀型闸阀是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。对夹式电液动刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。对夹式电液动刀型闸阀挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520
- 2 公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3 公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
- 4 适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)

7 泄漏量:硬密封：D级（液体0.1XDNmm<sup>3</sup>/s）、软密封：A级（零泄漏）

PZ73H-16C刀型闸阀、刀门闸阀、浆液阀、泥浆阀 纸浆污水刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73H-16C刀型闸阀、刀门闸阀、浆液阀、泥浆阀 纸浆污水刀型闸阀性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H-16C刀型闸阀、刀门闸阀、浆液阀、泥浆阀 纸浆污水刀型闸阀连接尺寸(mm)：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400

350 78 500 460 428 1110 16-M20 400

400 102 565 515 482 1250 16-M22 400

450 114 615 565 532 1380 20-M22 530

500 127 670 620 585 1530 20-M22 530

600 154 780 725 685 1800 20-M27 600

700 165 895 840 800 2150 24-M27 600

800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680

900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680

1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700

1200 254 1450 1380 1325 3450 32-M36 800

1.6 50 43 160 125 99 330 4-M16 180

65 46 185 145 120 360 4-M16 180

80 46 200 160 135 390 8-M16 220